




Twoja
nowa
rzeczywistość



VELUX®

Świat bezkompromisowych wyborów

Cennik i katalog produktów ważny od 03.02.2026.



Ciesz się większym komfortem dzięki oknom dachowym VELUX

Twój dom zasługuje na to, co najlepsze, a teraz jest to jeszcze łatwiejsze do osiągnięcia. Obniżamy ceny okien dachowych, dzięki czemu rozwiązania VELUX są dostępne dla każdego! Już teraz wpuścić do swojego domu światło dzienne i świeże powietrze.

Nowe produkty dopasowane do Twoich potrzeb

Odkryj nowe okna w naszej ofercie, dopasowane do nowoczesnego stylu życia

Więcej korzyści, taki sam budżet

Nowe produkty VELUX zapewniają bezkompromisowy wybór w doskonałej cenie, pomagając Ci optymalnie wykorzystać Twój budżet

Zaprojektowane z myślą o komforcie

Nowe elektryczne okno dachowe z nowoczesną szybą 64 oferuje łatwą i wygodną obsługę – idealne zarówno do miejsc w zasięgu ręki, a także tych trudno dostępnych

Znajdź rozwiązanie VELUX idealnie dopasowane do Twoich potrzeb i ciesz się komfortem każdego dnia.

VELUX – Twój bezkompromisowy wybór

Na całym świecie okna dachowe VELUX pomagają tworzyć zdrowe i komfortowe wnętrza poprzez dopływ świeżego powietrza i naturalnego światła dziennego. Oto pięć dodatkowych powodów, dla których warto rozważyć montaż oryginalnego okna dachowego VELUX.



Wybierz pierwsze obrotowe okna dachowe

Nasz założyciel był wynalazcą pierwszego okna dachowego w 1942 roku, przekształcając ciemne poddasza w przestrzenie mieszkalne. Kiedy myślisz o oknach dachowych, myślisz o marce VELUX z ponad 80-letnim doświadczeniem.



Stale wprowadzamy innowacje, które podnoszą komfort użytkowania

Stawiając na innowacje, kształtujemy przyszłe trendy w zakresie rozwiązań dostarczających światło dzienne i świeże powietrze przez dach. Okna dachowe VELUX stale przesuwają granice, oferując niemal dwukrotnie więcej opatentowanych innowacji niż konkurencja*.



Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Możesz polegać na naszym Dziale Obsługi Klienta, także po okresie gwarancyjnym. Opinie klientów wskazują, że są bardzo zadowoleni z obsługi posprzedażowej VELUX (90%)**.



Zwiększ wartość domu

Wybierz jakość – to inwestycja, która się opłaca. Nasze wyjątkowe okna dachowe oferują nie tylko wspaniałe widoki, ale także trwałość, zwiększając wartość nieruchomości poprzez tworzenie jaśniejszych, bardziej przestronnych wnętrz.



Projekt dostosowany do Twojego domu

W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz: dodatkowe światło dzienne, więcej świeżego powietrza, panoramiczne widoki, izolację, redukcję hałasu lub rozwiązania do inteligentnego domu. Przejmij kontrolę nad komfortem w Twoim domu dzięki naszym roletom i markizom, które nie tylko chronią przed nagrzewaniem poddasza, ale też regulują dopływ światła i doskonale uzupełniają wystrój wnętrza.

* Aktywność patentowa w latach 2012–2023, dotycząca wynalazków w kategorii okien dachowych i akcesoriów, potwierdza pozycję VELUX jako wiodącego innowatora w branży.

** Badanie VELUX Touchpoint Pulse z 2024 r., oparte na 1602 odpowiedziach z ankiety satysfakcji przeprowadzonej wśród klientów na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Spis treści

- 5 Nasze wsparcie
- 6 Poradnik planowania domu

Produkty

- 14 Porównanie produktów
- 16 Standard – okna dachowe
- 20 **Komfort – okna dachowe**
- 26 Komfort Plus – okna dachowe
- 32 System inteligentnego sterowania
- 34 Zestawy okien
- 42 Kołnierze i produkty montażowe
- 46 Rolety i markizy
- 56 Wyłazy dachowe
- 58 Światliki tunelowe
- 60 Okna do dachów płaskich
- 66 Ceny okien

Kontakt

Numer telefonu: 22 33 77 000
E-mail: kontakt@velux.pl

Strona internetowa: velux.pl
Facebook: facebook.com/VELUXPolska
YouTube: youtube.com/veluxpl

Sklep internetowy z roletami i markizami: veluxshop.pl
Sklep internetowy z częściami zamiennymi: czescizamiennie.veluxshop.pl

Rekomendowani dystrybutorzy: materialy.velux.pl/gdziekupic
Rekomendowani dekarze: materialy.velux.pl/znajdzdekarza



**Chroń przyrodę!
Skorzystaj
z elektronicznej
wersji broszury!**

Od 35 lat w Polsce

35 lat
VELUX
w Polsce

Od 35 lat dostarczamy najwyższej jakości produkty, pomagające stworzyć zdrowe, komfortowe poddasza w polskich domach. Pokazujemy, jak nadać niezwykłego charakteru nieużytkowanemu lub zaciemnionemu wnętrzu i zamienić je w oazę spokoju i wyciszenia.

Zaangażowanie społeczne

Od samego początku kierujemy się wartościami Przedsiębiorstwa Modelowego, które stanowią o unikatowości firmy VELUX.

„Poprzez Przedsiębiorstwo Modelowe rozumiemy firmę, która tworzy produkty użyteczne społecznie, traktując swoich klientów, dostawców, pracowników i współudziałowców lepiej niż większość innych firm.” – Villum Kann Rasmussen

Wpływ na polską gospodarkę

Od 35 lat Grupa VELUX w Polsce wpływa na polską gospodarkę jako lider produkcji okien oraz inwestor współpracujący z polskimi dostawcami. Tworzymy wartość produkcji i eksportu, z której zyski wracają w dużej mierze do budżetu Polski i społeczności lokalnych.

Nasze wsparcie

Budujesz nowy dom? Szukasz inspiracji?



Czy wiesz jak powinien wyglądać Twój wymarzony dom? A w jaki sposób dostarczyć dużo dziennego światła? Jakie okna wybrać? Zobacz swoje wyobrażenia korzystając ze **Spaceru Wirtualnego 3D**.



Zaczynasz przygodę z tworzeniem swojego domowego zacisza i szukasz natchnienia? Wiele cennych inspiracji znajdziesz w naszych **artykułach**.

Wymieniasz okna? Remontujesz poddasze?



Chcesz wymienić okna dachowe, ale zupełnie nie wiesz jak się za to zabrać? **Skorzystaj z wiedzy ekspertów VELUX**, którzy doradzą przy wyborze produktów i pokierują do sprawdzonych partnerów handlowych i dekarzy w Twojej okolicy.



Twoje stare okna są nieszczelne? Widzisz uszkodzenia na stolarce? Na poddaszu wieje chłodem? To czas, aby pomyśleć o ich wymianie. Nawet mając same wymiary okna, dzięki **Konfiguratorowi Wymiany Okien** pomożemy dopasować okno do Twoich potrzeb.

Doskonała jakość

Rozwiązania VELUX to najwyższej jakości produkty, pomagające stworzyć zdrowy klimat wewnątrz oraz zapewniające komfort użytkowania na lata.



- Okna zamontowane z zestawami izolacyjnymi BDX. Dostępna w ciągu 2 lat od zakupu okien, po wypełnieniu kwestionariusza przedłużenia gwarancji



- Profile okien drewniano-poliuretanowych
- Okucia stalowe w oknach



- Okna do poddaszy
- Kołnierze uszczelniające
- Okna do płaskich dachów
- Wyłazy GVT i GVK
- Produkty izolacyjne



- Świetliki tunelowe oraz zdalnie sterowane rolety wewnętrzne i zewnętrzne oraz markizy zewnętrzne



- Ręcznie sterowane markizy zewnętrzne oraz markizy do okien do dachów płaskich, wewnętrzne rolety dekoracyjne, silniki i elementy sterowania elektrycznego



- Wyłazy VELTA
- Części zamienne


Twój przewodnik do zaprojektowania poddasza

Pomożemy Ci określić swoje potrzeby i znaleźć najlepiej dopasowane rozwiązanie produktowe VELUX dla Twojego domu.



Odpowiednia ilość światła dziennego

W celu zapewnienia optymalnego komfortu zalecamy, aby szyby stanowiły co najmniej 20% całkowitej powierzchni podłogi w pomieszczeniu.



Wybierz optymalną kombinację okien

Dzięki większej liczbie okien dachowych można uzyskać lepszą dystrybucję światła dziennego. Nasze okna można łączyć zarówno obok siebie, jak i jedno nad drugim.



Zaprojektuj swój widok

Widok z wyższego piętra jest wyjątkowy, często wręcz bezcenny. Najlepszy efekt można osiągnąć, stosując zestawy okien, które oferują również większe poczucie przestrzenności.


Twój przewodnik do zakupu okien dachowych

Pomożemy Ci określić co kupić, aby zapewnić sobie najlepszą jakość życia na poddaszu.




Wybierz sposób obsługi

Okna dachowe VELUX mogą być obsługiwane ręcznie lub zdalnie (sterowanie elektroniczne lub solarne). Te ostatnie doskonale sprawdzają się zarówno w niżej zamontowanych oknach, jak i tych poza zasięgiem ręki.




Wybierz konstrukcję

Okna dachowe VELUX są wykonane z różnych materiałów pasujących do wszystkich stylów wnętrz. Wybierz nowoczesny, odporny na wilgoć biały poliuretan lub tradycyjną sosnę.



Wybierz pakiet szybowy

Wybierz okno dachowe z opcją przeszklenia, które jest odpowiednie dla Twojej przestrzeni – od dodatkowego tłumienia hałasu po jeszcze lepszą izolację termiczną.



Wybierz rozmiar okna dachowego

W przypadku zakupu okna dachowego do nowo powstałego dachu można wybrać dowolny rozmiar. Podczas wymiany starego okna dachowego należy postępować zgodnie z tabelą na stronie 13. W przypadku montażu okien dachowych w istniejących dachach należy najpierw skonsultować się z dekarzem.



Wybierz rozwiązania montażowe

VELUX oferuje szereg rozwiązań montażowych dostosowanych do materiału pokrycia dachowego. Są łatwe w montażu i zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić trwałe, w 100% wodoszczelne i odporne na warunki pogodowe połączenie między oknem a dachem. Ponadto zmniejszają straty ciepła i mostki termiczne.



Wybierz produkty do kontroli światła i nagrzewania

Zamontuj rolety zewnętrzne, aby obniżyć temperaturę latem, a zimą zyskać dodatkową izolację poddasza. Jeżeli chcesz zmniejszyć ilość wpadającego światła do wnętrza lub je zaciemnić wybierz rolety wewnętrzne. W naszej ofercie znajdziesz wiele kolorów, ale także możesz zdecydować o rodzaju otwierania – manualnym lub zdalnym.

Odpowiednia ilość światła dziennego

Zapewnij sobie idealną ilość naturalnego światła dzięki łączeniu różnych okien dachowych w zestawy

Naturalne światło ma zasadnicze znaczenie dla dobrego samopoczucia. Rozmiar i liczba okien dachowych w dużej mierze wpływają na wygodę i wygląd pomieszczenia oraz jak będziesz się w nim czuć. Zestawy okien dachowych VELUX zapewniają najlepszy rozkład światła, nawet w ciemnych narożnikach pomieszczenia.

Pamiętaj, że ilość światła potrzebnego w danym pomieszczeniu zależy od tego, ile czasu w nim spędzasz i jakie czynności w nim wykonujesz. Aby zapewnić sobie optymalny komfort, zalecamy, aby powierzchnia szyb wynosiła co najmniej **20%** całkowitej powierzchni podłogi pomieszczenia.

PROSTE OBLICZENIA



B – zalecana przez VELUX powierzchnia szyb


Oto kilka przykładów:

Powierzchnia podłogi na poddaszu	Zalecana powierzchnia szyb	Rozkład powierzchni szyb	Liczba i rozmiar okien dachowych
10 m ²	10 : 5 = 2 m ²		3x MK08 (3x 0,72 m ²) lub 5x FK06 (5x 0,47 m ²)
15 m ²	15 : 5 = 3 m ²		4x PK08 (4x 0,92 m ²) lub 6x MK06 (6x 0,59 m ²)
25 m ²	25 : 5 = 5 m ²		7x MK08 (7x 0,72 m ²) lub 5x SK08 (5x 1,16 m ²)


KOD rozmiar	Powierzchnia szyb, m ²
CK02 55x78	0,22
CK04 55x98	0,29
FK04 66x98	0,38
FK06 66x118	0,47
FK08 66x140	0,58
MK04 78x98	0,47
MK06 78x118	0,59
MK08 78x140	0,72
MK10 78x160	0,85
PK06 94x118	0,75
PK08 94x140	0,92
PK10 94x160	1,07
SK06 114x118	0,95
SK08 114x140	1,16
SK10 114x160	1,35
UK04 134x98	0,91
UK06 134x118	1,15
UK08 134x140	1,40
UK10 134x160	1,63

Okno pionowe czy dachowe?

Zamontowane okno dachowe skierowane jest bezpośrednio w stronę źródła światła, dlatego dostarczają go 3 razy więcej niż okna pionowe przy takiej samej powierzchni szyb.



Stworzenie lukarny w dachu wiąże się z trzykrotnie wyższym kosztem



Okna dachowe zapewniają trzykrotnie więcej światła



Zmień dowolną przestrzeń w swoje ulubione miejsce dzięki zestawom okien VELUX

Dodając więcej okien zyskasz:



Więcej światła dziennego

Zastosowanie kilku okien dachowych zapewnia większy dostęp do naturalnego światła i świeżego powietrza na poddaszu.



Więcej przestrzeni

Powiększ wizualnie swoją przestrzeń i podnieś komfort mieszkania na poddaszu.



Doskonały widok

Z oknami dachowymi otworzysz poddasze na widoki otaczające Twój dom, dzięki czemu będziesz mógł cieszyć się zielonym krajobrazem natury bądź miejską architekturą.



Świetne wzornictwo

Okna dachowe wypełniają przestrzenie naturalnym światłem, płynnie łącząc wnętrze ze światem zewnętrznym, podnosząc jakość projektów architektonicznych.

Dowiedz się, jak łączenie dwóch lub większej liczby okien dachowych może znacznie podnieść jakość życia. Wybierz zestawy produktów w atrakcyjnych cenach. Więcej informacji znajdziesz na stronach 34-41.




Manualna lub zdalna obsługa okien

Uchwyt u góry

Obrotowe okna dachowe – do dachu o kącie nachylenia 15°–90°

- Odpowiednie do instalacji na niskiej wysokości: 90–120 cm
- Rozwiązanie pozwalające uzyskać idealny widok zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej
- Otwieranie i zamykanie za pomocą uchwytu umieszczonego w górnej części okna
- Możliwość ustawienia mebli pod oknem dachowym
- Łatwość zastosowania rolet zewnętrznych i wewnętrznych




Nasze modele okien: GZL, GLU, GLL, GGL, GGU

Klamka na dole

Obrotowe okna dachowe – do dachu o kącie nachylenia 15°–90°



- Odpowiednie do instalacji na większej wysokości: 130–150 cm
- Otwieranie i zamykanie za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części okna
- Meble poniżej okna mogą ograniczyć możliwość łatwego otwierania i zamykania okien dachowych
- Wybierz zdalnie sterowane modele rolet i markiz. Manualna obsługa rolet wewnętrznych może wymagać użycia drążka teleskopowego



Nasze modele okien: GZL B, GLU B, GLL B

Okna klapowo-obrotowe – do dachu o kącie nachylenia 15°–55°

- Odpowiednie do instalacji na niskiej wysokości: 90–120 cm
- Niezakłócony widok panoramiczny
- Otwieranie i zamykanie za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części okna
- Po otwarciu skrzydło okienne wychyla się na zewnątrz, dlatego ważne jest, aby można było łatwo dosięgnąć do klamki dolnej w celu zamknięcia okna




Nasze modele okien: GPL, GPU, GNL, GNU

Sterowanie zdalne

Okna dachowe sterowane elektrycznie lub solarnie

- Wygodne sterowanie za pomocą klawiatury naściennej
- Napęd elektryczny lub solarny
- Okna obrotowe lub klapowo-obrotowe
- Idealne zarówno jako okna dachowe zainstalowane w zasięgu ręki, jak i na większych wysokościach



Nasze modele okien: GZL z silnikiem i elektryczne okna dachowe GLL, GLU, GGL, GGU, GPU

Wybierz odpowiedni rozmiar okien, aby zapewnić najlepszy widok




Dlaczego jest to tak ważne?

Widok z parteru nie może równać się z widokiem z najwyższej kondygnacji budynku. Niezależnie czy jest to natura, miejski krajobraz, czy widok na Twój ogród, będziesz mieć wrażenie, że otoczenie zewnętrzne stanowi część pomieszczenia. Okna dachowe pomogą Ci się odprężyć, a dodatkowo wprowadzą do Twojego życia wyjątkowy klimat, dzięki widokowi na gwieździste niebo.

Dodatkową przestrzeń możesz uzyskać dzięki różnym połączeniom okien. Najlepszy efekt osiągniesz poprzez zastosowanie naszych zaawansowanych rozwiązań – połączenie okna dachowego z oknem montowanym w ścianie kolankowej lub poprzez zamontowanie okna dachowego z dolnym oknem doświetlającym (w poddaszach bez ścianki kolankowej). To rozwiązanie sprawia, że wnętrze staje się bardziej przestronne, nowoczesne i lepiej oświetlone.



Aby uzyskać najlepszy widok, należy wziąć pod uwagę kąt nachylenia dachu i wymiary okna dachowego. Im mniejszy kąt nachylenia dachu, tym okno powinno być dłuższe (zob. poniższy rysunek). W ten sposób zapewnisz sobie najlepszy możliwy widok z pozycji stojącej lub siedzącej.



Aby uzyskać optymalny widok:

- Należy umieścić okno na podobnej wysokości jak zwykłe okno w ścianie pionowej
- Dolna krawędź okna powinna znajdować się 90–110 cm od podłogi
- Górna krawędź okna powinna sięgać 185–220 cm od podłogi

Materiały

Dwie opcje wykończenia wewnętrznego

Jasne i wypełnione światłem słonecznym przestrzenie mieszkalne są coraz bardziej popularne. Aby zapewnić jak najlepszy efekt końcowy Twojego projektu, oferujemy dwa warianty wykończenia wewnętrznego. Oba gwarantują nie tylko wysoką jakość marki VELUX, ale również:

- Specjalne uszczelnienie
- Łatwość instalacji
- Szeroki zakres rozmiarów
- Krótkie terminy dostawy

Konstrukcja drewniana pokryta bezbarwnym lakierem

- Ciepło i przytulność – odpowiednie do pomieszczeń, w których można docenić naturalny wygląd drewna
- Jakość – wykorzystujemy wysokiej jakości drewno sosnowe
- Długotrwałość – solidne, trwałe okno odporne na odkształcenia
- Ochrona – drewno pokrywane jest środkiem grzybobójczym i owadobójczym
- Gotowość do użycia – dzięki bezbarwnemu lakierowi powłoka okna jest ponadczasowa, przyjemna w dotyku i estetyczna, a ponadto chroni drewno przed zabrudzeniami i wilgocią
- Używamy lakieru akrylowego na bazie wody i niezawierającego rozpuszczalników
- Wymagana konserwacja co ok. 4 lata

Drewniana konstrukcja z malowanym na biało poliuretanem, który nie wymaga konserwacji

- Trwałość – rdzeń drewniany jest chroniony niezwykle trwałą warstwą poliuretanu odpornego na wilgoć
- Elastyczność – powłoka lakiernicza w kolorze białym, która nie żółknie z upływem czasu
- Niezwykła odporność na wilgoć – oczywisty wybór do takich pomieszczeń jak kuchnia lub łazienka
- Łatwość utrzymania – brak widocznych połączeń, dzięki czemu zabrudzenia nie gromadzą się w narożnikach
- Powierzchnia nie wymaga konserwacji – idealne do trudno dostępnych miejsc
- Zaprojektowana dla lepszej izolacji termicznej – dzięki zastosowaniu rdzenia drewnianego po obróbce wysokotemperaturowej



Ochrona zewnętrzna

Okna dachowe wymagają ochrony przed wszelkimi warunkami pogodowymi. Jako standard stosujemy obłachowanie aluminiowe.


- Zastosowany kolor NCS to grafitowy S 7500-N, który odpowiada kolorowi 7043 według standardu RAL Classic i 3500 w skali RAL Design.
- Obłachowanie zewnętrzne można zamówić w niemal wszystkich kolorach RAL i NCS (z wyjątkiem kolorów metalicznych i perłowych) na podstawie indywidualnej wyceny.



Wymiary produktów


Wybierz odpowiednią szerokość

Najłatwiejszym wyborem jest dostosowanie szerokości okna dachowego do odległości pomiędzy krokwiami dachu. Odstępy między krokwiami = szerokość okna dachowego + 4–6 cm. Odstępy między krokwiami można dostosować do szerokości okna dachowego, ale oznacza to dodatkowe koszty i nakład pracy.



Określ optymalną długość

Długość okna dachowego zwykle zależy od kąta nachylenia dachu. w przypadku dachów o dużym kącie potrzebne jest krótsze okno dachowe, a w przypadku dachów o niższym kącie nachylenia potrzebne jest dłuższe.



Wybierz właściwy rozmiar przy wymianie starych okien dachowych

Jeżeli posiadasz stare okna dachowe VELUX, skorzystaj z poniższej tabeli. w przypadku okien dachowych innych niż VELUX zmierz ościeżnicę okienną i dodaj 4–6 cm zarówno do szerokości, jak i wysokości. Znajdź zbliżony rozmiar w naszym wykazie rozmiarów.

Rozmiar ościeżnicy okna dachowego, cm	Stary kod rozmiaru			Nowy kod rozmiaru
	Produkcja do 1992 r.	Produkcja do 2003 r.	Produkcja do 2014 r.	
55 × 78	-	102	C02	CK02
55 × 98	6	104	C04	CK04
66 × 98	-	204	F04	FK04
66 × 118	-	206	F06	FK06
66 × 140	-	-	F08	FK08
70 × 118	5	-	-	FK06*
78 × 98	1	304	M04	MK04
78 × 118	14	306	M06	MK06
78 × 140	12	308	M08	MK08
78 × 160	13	310	M10	MK10
94 × 98	-	404	P04	PK04
94 × 118	-	406	P06	PK06
94 × 140	-	408	P08	PK08
94 × 160	13	410	P10	PK10
114 × 118	14	606	S06	SK06
114 × 140	10	608	S08	SK08
114 × 160	-	610	S10	SK10
134 × 98	-	804	U04	UK04
134 × 140	8	808	U08	UK08
134 × 160	-	810	U10	UK10

* Okno w rozmiarze FK06 produkowane przed rokiem 1992 miało rozmiar 70 x 118.

Okna dachowe

550				GGL GGL21 GGL30	(0,27) PK25		
624				GGL	(0,26) MK27		
698							
778							
978							
1178							
1398							
1600							
1800							
920				GIL GIU	(0,34) MK34	GIL GIU	(0,44) PK34
601				VFE VIU	(0,22) MK31	VFE VIU	(0,28) PK31
955				VFE VIU	(0,44) MK35	VFE VIU	(0,56) PK35
1155				VFE VIU	(0,56) MK36	VFE VIU	(0,71) PK36
1375				VFE VIU	(0,69) MK38	VFE VIU	(0,87) PK38


() Powierzchnia szyb, m²

Przegląd produktów

		Standard				Komfort			
									
Otwieranie		Obrotowe, górne lub dolne				Klapowo-obrotowe Obrotowe, elektryczne/solarne Obrotowe, górne lub dolne			
Konstrukcja	drewniana	GLL	GLL B	GLL	GLL B	GNL	GLL -21/-30	GLL	GLL B
	drewniana pokryta poliuretanem malowanym na biało.	GLU	GLU B	GLU	GLU B	GNU	GLU -21/-30	GLU	GLU B
Cechy i parametry szyby									
Typ przeszklenia		61	64	64	64	64	64	85**	
	 pakiet 3-szybowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Współczynnik przenikania ciepła U_g (W/m²K)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	
	Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej g (pozyskiwania energii słonecznej)	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	
	Szkło hartowane	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bezpieczna szyba laminowana								
	Ochrona UV								
	Współczynnik przepuszczalności światła, T_v	0,68	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	
	Powłoka łatwozmywalna		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Powłoka antyroszeniowa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cechy i parametry okna									
	Współczynnik przenikania ciepła U_w (W/m²K)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	
	Dźwiękoszczelność R_w (dB)	32	35	35	35	35	35	38-39*	
	Redukcja szumu deszczu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Wentylacja przy zamkniętym oknie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

* GLL/GLU: 39 dB; GLL/GLU B: 38 dB

** Wartości techniczne według najnowszych testów wewnętrznych. Ostateczne, zatwierdzone wartości będą dostępne po 01.03.2026 r. w wersji online tego katalogu.

Komfort Plus								
								
Obrotowe, górne			Klapowo-obrotowe		Obrotowe, elektryczne/solarne		Klapowo-obrotowe, elektryczne	
GGL			GPL		GGL -21/-30		GGL -21	-
GGU			GPU		GGU -21/-30		GGU -21	GPU -21
68	66	62	68	66	68	66	62	66
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0,7	0,6	0,5	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6
0,49	0,44	0,47	0,49	0,44	0,49	0,44	0,47	0,44
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0,68	0,62	0,68	0,68	0,62	0,68	0,62	0,68	0,62
	✓			✓		✓		✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
1,1	1,0	0,92	1,1	1,0	1,1	1,0	0,96	1,0
35	37	42	35	37	35	37	42	37
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓

Zalety



Izolacja termiczna

Niezależnie od pogody na zewnątrz, możesz cieszyć się optymalną temperaturą wewnątrz. Im niższa wartość współczynnika U, tym lepiej.



Szkło hartowane

Zwiększa wytrzymałość
szyby zewnętrznej,
chroniącej przed
ekstremalnymi warunkami
pogodowymi, takimi jak
intensywne burze i grad.



Bezpieczna szyba laminowana

Zapobiega wpadnięciu szkła do pomieszczenia w razie przypadkowego zbitcia.



Filtr UV

Chroni wyposażenie
wnętrza przed
matowieniem
spowodowanym
działaniem szkodliwych
promieni UV w świetle
słonecznym.



Powłoka
łatwozmywalna

Odporna na zabrudzenia powłoka pozwala spędzać mniej czasu na czyszczeniu, a więcej na podziwianiu widoków.



Powłoka antyroszeniowa

Powłoka hydrofobowa ogranicza osadzanie się rosy na szybie od zewnątrz, zapewniając lepszy widok przez okno.



Dźwiękoszczelność

Im mniej słyszeć hałasu z zewnątrz, tym większy spokój i komfort panuje w Twoim domu. Im wyższa wartość współczynnika R_w , tym lepiej.



Redukcja szumu deszczu

Ciesz się spokojnym snem
bez wybudzania się
z powodu odgłosów pada-
jącego deszczu.



Całkowita
przepuszczalność
energii

To miara zysku ciepła. Im niższa wartość, tym mniej energii słonecznej przedostaje się do wnętrza pomieszczenia.



Przepuszczalność światła

Oznacza ilość światła dziennego, która przedostaje się do wnętrza pomieszczenia. Im niższa wartość, tym mniej światła przechodzi przez szybę.

Okna dachowe Standard

GLL 1061 / GLU 0061
GLL 1061B / GLU 0061B

Trzyszybowe okna drewniane lub białe, drewniano-poliuretanowe z górnym lub dolnym otwieraniem.



Typ okna dachowego: GLL 1061
Kontrola światła: Roleta zaciemniająca DML
Montaż dwóch okien obok siebie



Górne otwieranie manualne

Typy okien dachowych:
GLL 1061/GLU 0061

Pod oknami z otwieraniem górnym można ustawić biurko lub sofę. Montaż okien z górnym otwieraniem to optymalny wybór, gdy ich dolna część znajduje się na wysokości od 90 do 130 cm od podłogi.

Wybrane rozmiary dostępne z obłachowaniem w kolorze czarnym



Dolne otwieranie manualne

Typy okien dachowych:
GLL 1061B/GLU 0061B

Jeżeli okna dachowe mają być zamontowane na wysokości 130–150 cm, w takich przypadkach zalecamy wybór okien wyposażonych w dolne klamki, aby ułatwić codzienne użytkowanie. W przypadku montażu okien powyżej 150 cm zalecamy wybór naszych zdalnie sterowanych okien.

Kod rozmiaru Wymiary okna w cm	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
OKNA STANDARD, górne/dolne otwieranie													
GLL 1061, górne otwieranie	1 238,21 1 523,00	1 319,51 1 623,00	1 466,67 1 804,00	1 531,71 1 884,00	1 678,05 2 064,00	1 499,19 1 844,00	1 629,27 2 004,00	1 743,09 2 144,00	2 020,33 2 485,00	1 906,50 2 345,00	2 036,59 2 505,00	2 004,07 2 465,00	2 231,71 2 745,00
GLL 1061B, dolne otwieranie	-	1 319,51 1 623,00	-	1 531,71 1 884,00	1 678,05 2 064,00	1 499,19 1 844,00	1 629,27 2 004,00	1 743,09 2 144,00	2 020,33 2 485,00	-	2 036,59 2 505,00	-	-
GLU 0061, górne otwieranie	1 584,55 1 949,00	1 689,43 2 078,00	-	1 960,16 2 411,00	2 147,97 2 642,00	1 918,70 2 360,00	2 085,37 2 565,00	2 231,71 2 745,00	2 586,18 3 181,00	-	2 606,50 3 206,00	-	2 856,91 3 514,00
GLU 0061B, dolne otwieranie	-	1 689,43 2 078,00	-	1 960,16 2 411,00	2 147,97 2 642,00	1 918,70 2 360,00	2 085,37 2 565,00	2 231,71 2 745,00	2 586,18 3 181,00	-	2 606,50 3 206,00	-	-
KOŁNIERZE – standardowy poziom montażu													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	526,83 648,00	539,84 664,00	558,54 687,00	603,25 742,00	634,96 781,00	603,25 742,00	634,96 781,00	673,17 828,00	743,09 914,00	717,89 883,00	755,28 929,00	749,59 922,00	793,50 976,00

Ceny w zł, netto i brutto (23% VAT)

Kąt nachylenia dachu



Oblachowanie zewnętrzne




Chroniące przed czynnikami atmosferycznymi zewnętrzne obłachowanie aluminiowe, kolor: NCS: S 7500-N grafitowy, RAL: 7043. Wybrane rozmiary dostępne z czarnym obłachowaniem.

Konstrukcja drewniana



Wykonana z laminowanego drewna sosnowego. Bezbarwny, niezawierający rozpuszczalników lakier chroni drewno przed brudem i wilgocią. (GLL)

Konstrukcja drewniano-poliuretanowa



Gruba poliuretanowa powłoka pokrywająca drewniany rdzeń zapewnia odporność na wilgoć. Idealnie sprawdzi się w łazienkach i kuchniach. (GLU)

Wentylacja



Kłapa wentylacyjna oraz filtr przeciwpyłowy i przeciw owadom umożliwia wentylację bez konieczności otwierania okna (dotyczy okien z górnym otwieraniem).



Wbudowana wentylacja z filtrem przeciwpyłowym i przeciw owadom zapewnia dopływ świeżego powietrza bez konieczności otwierania okna (dotyczy okien z dolnym otwieraniem).

Atrakcyjna cena



Tylko VELUX oferuje okna z górnym i dolnym otwieraniem w tej samej cenie. Wybierz opcję najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Wybierz

1 Typ okna dachowego



2 Zestawy okien

Strona 34

3 Rozwiązania montażowe

Strona 42

4 Rolety i markizy

Strona 46



Ochrona przed nagrzewaniem

Zainstaluj markizę zewnętrzną dla skutecznej ochrony przed letnimi upałami.



Rolety wewnętrzne

Kontroluj ilość światła dzięki szerokiej gamie rolet wewnętrznych.

Większy komfort obsługi



Do okien z górnym otwieraniem możesz w późniejszym czasie zamontować siłnik. Patrz strona 22.

Standard Okna dachowe

GLL 1064 / GLU 0064
GLL 1064B / GLU 0064B

Twój nowy Standard: lepszy pakiet szybowy w niższej cenie niż dotychczas. 3-szybowe drewniane, a także białe, niewymagające konserwacji okna dachowe z górnym lub dolnym otwieraniem.



Typ okna dachowego: GLL 1064
Kontrola światła: Roleta zaciemniająca DKL
Klasyczny montaż kombi



Górne otwieranie manualne

Typy okien dachowych:
GLL 1064 / GLU 0064

Pod oknami dachowymi z otwieraniem górnym można ustawić biurko lub kanapę. Jeśli dolna część okna dachowego znajduje się na wysokości od 90 do 130 cm od podłogi, jest to idealny wybór do Twojego domu.

Dolne otwieranie manualne

Typy okien dachowych:
GLL 1064B / 0064B

Jeżeli okna dachowe mają być zamontowane na wysokości 130–150 cm, w takich przypadkach zalecamy wybór okien wyposażonych w dolne klamki, aby ułatwić codzienne użytkowanie. W przypadku montażu okien powyżej 150 cm zalecamy wybór naszych zdalnie sterowanych okien.

Lepsza
cena!*

Kod rozmiaru Wymiary okna w cm	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
OKNA STANDARD, górne/dolne otwieranie													
GLL 1064, górne otwieranie	1 436,59 1 767,00	1 530,89 1 883,00	1 700,81 2 092,00	1 776,42 2 185,00	1 946,34 2 394,00	1 739,02 2 139,00	1 890,24 2 325,00	2 021,95 2 487,00	2 343,90 2 883,00	2 211,38 2 720,00	2 362,60 2 906,00	2 324,39 2 859,00	2 589,43 3 185,00
GLL 1064B, dolne otwieranie	-	1 530,89 1 883,00	-	1 776,42 2 185,00	1 946,34 2 394,00	1 739,02 2 139,00	1 890,24 2 325,00	2 021,95 2 487,00	2 343,90 2 883,00	-	2 362,60 2 906,00	-	-
GLU 0064, górne otwieranie	1 838,21 2 261,00	1 959,35 2 410,00	-	2 273,98 2 797,00	2 491,87 3 065,00	2 225,20 2 737,00	2 419,51 2 976,00	2 588,62 3 184,00	3 000,00 3 690,00	-	3 023,58 3 719,00	-	3 313,82 4 076,00
GLU 0064B, dolne otwieranie	-	1 959,35 2 410,00	-	2 273,98 2 797,00	2 491,87 3 065,00	2 225,20 2 737,00	2 419,51 2 976,00	2 588,62 3 184,00	3 000,00 3 690,00	-	3 023,58 3 719,00	-	-
KOŁNIERZE – standardowy poziom montażu													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	526,83 648,00	539,84 664,00	558,54 687,00	603,25 742,00	634,96 781,00	603,25 742,00	634,96 781,00	673,17 828,00	743,09 914,00	717,89 883,00	755,28 929,00	749,59 922,00	793,50 976,00

Ceny w zł, netto i brutto (23% VAT)

*Niższe ceny w porównaniu z cennikiem 2025.

**Parametr U_w lepszy niż wymagania wynikające z rozporządzenia o warunkach technicznych dla budynków.

Kąt nachylenia dachu



Oblachowanie zewnętrzne




Chroniące przed czynnikami atmosferycznymi zewnętrzne oblachowanie aluminiowe, kolor: NCS: S 7500-N grafitowy, RAL: 7043.

Konstrukcja drewniana




Wykonana z laminowanego drewna sosnowego. Bezbarwny, niezawierający rozpuszczalników lakier chroni drewno przed brudem i wilgocią. (GLL)

Konstrukcja drewniano-poliuretanowa



Gruba poliuretanowa powłoka pokrywająca drewniany rdzeń zapewnia odporność na wilgoć. Idealnie sprawdzi się w łazienkach i kuchniach. (GLU)

Wentylacja



Kłapa wentylacyjna oraz filtr przeciwpyleowy i przeciw owadom umożliwiają wentylację bez konieczności otwierania okna (dotyczy okien z górnym otwieraniem).



Wbudowana wentylacja z filtrem przeciwpyleowym i przeciw owadom zapewnia dopływ świeżego powietrza bez konieczności otwierania okna (dotyczy okien z dolnym otwieraniem).

Atrakcyjna
cena



Tylko VELUX oferuje okna z górnym i dolnym otwieraniem w tej samej cenie. Wybierz opcję najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Wybierz

1 Typ okna
dachowego



2 Zestawy
okien
Strona 34

3 Rozwiązania
montażowe
Strona 42

4 Rolety
i markizy
Strona 46



Ochrona przed
nagrzewaniem

Zainstaluj roletę
zewnętrzną dla
skutecznej ochrony
przed letnimi upałami.



Rolety wewnętrzne

Kontroluj ilość światła
dzięki szerokiej gamie
rolet wewnętrznych.

Większy komfort
obsługi



Do okien z górnym otwieraniem możesz w późniejszym czasie zamontować siłnik. Patrz strona 22.

Komfort Okna klapowo- obrotowe

GNL 1064 / GNU 0064

Widok bez kompromisów: okna klapowo-obrotowe otwierają się do kąta 45°. To idealne rozwiązanie, by cieszyć się panoramicznym widokiem i poczuciem większej przestrzeni.

Nowość!



Typ okna dachowego: GNL 1064
Okna montowane w zestawie Duo

Manualne okna klapowo-obrotowe GNL/GNU

Klapowo-obrotowe okna dachowe wyposażone są w ergonomiczną klamkę u dołu, która umożliwia bezstopniowe uniesienie skrzydła do kąta 45 stopni. Dzięki temu możesz wychylić się i cieszyć pięknym, panoramicznym widokiem na okolicę.

- Dostępne w 2 wariantach: drewniane GNL i o konstrukcji drewniano-poliuretanowej w kolorze białym GNU.
- Najlepszy efekt przy montażu nie wyżej niż 120 cm od podłogi.
- Zapewnij sobie niczym nieograniczony widok i poczucie dodatkowej przestrzeni.
- Otwierane za pomocą klamki u dołu lub wygodnego górnego uchwyty zintegrowanego z klapą wentylacyjną, która zapewnia dopływ świeżego powietrza bez konieczności otwierania okna.
- Okna umożliwiają obrót skrzydła w osi, co ułatwia mycie szyby zewnętrznej.
- Łatwy w konserwacji, wymienny filtr powietrza chroniący przed kurzem i owadami.

Kod rozmiaru Wymiary okna w cm	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK08 114x140
OKNA KOMFORT, klapowo-obrotowe otwieranie							
GNL 1064, otwieranie klapowo-obrotowe	2 573,17 3 165,00	2 535,77 3 119,00	2 686,99 3 305,00	2 818,70 3 467,00	3 140,65 3 863,00	3 159,35 3 886,00	3 386,18 4 165,00
GNU 0064, otwieranie klapowo-obrotowe	3 070,73 3 777,00	3 021,95 3 717,00	3 216,26 3 956,00	3 385,37 4 164,00	3 796,75 4 670,00	3 820,33 4 699,00	4 110,57 5 056,00
KOŁNIERZE – standardowy poziom montażu							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	603,25 742,00	603,25 742,00	634,96 781,00	673,17 828,00	743,09 914,00	755,28 929,00	793,50 976,00

Ceny w zł, netto i brutto (23% VAT)

*Parametr U_w lepszy niż wymagania wynikające z rozporządzenia o warunkach technicznych dla budynków

	Pakiet 3-szybowy	64
U_w	Współczynnik przenikania ciepła (dla okna), W/m²K	1,0
U_g	Współczynnik przenikania ciepła (dla szyby), W/m²K	0,6
R_w	Dźwiękoszczelność, dB	35

Im niższa wartość współczynnika przenikania ciepła, tym lepiej. Im wyższa dźwiękoszczelność, tym lepiej. Więcej informacji na temat parametrów znajdziesz na stronie 14.



Wydajna izolacja termiczna

3-szybowy energooszczędny* pakiet i dodatkowy materiał izolacyjny ThermoTechnology™ zintegrowany z elementami drewnianymi pomaga zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie.



Cisza i spokój w domu

Redukcja hałasu zewnętrznego i szumu deszczu.



Tylko w VELUX: dodatkowa powłoka antyroszeniowa

Nasza unikalna powłoka antyroszeniowa skraca czas zalegania rosy na szybie, która może pojawiać się nad ranem.



Szyba czyszczona przez deszcz

Dzięki powłoce łatwowymyalnej na zewnętrznej szybie, brud jest zmywany podczas deszczu.



Odporność na każdą pogodę

Bezpieczeństwo przez cały rok, niezależnie od pogody, dzięki naszej wytrzymałej konstrukcji okien dachowych.



Łatwa pozycja do czyszczenia

Wystarczy obrócić skrzydło okna tak, aby zewnętrzna szyba znalazła się wewnątrz pomieszczenia. Można je także zablokować w tej pozycji, co pozwala wygodnie wyczyścić szybę obiema rękami.

Kąt nachylenia dachu



Oblachowanie zewnętrzne




Chroniące przed czynnikami atmosferycznymi zewnętrzne oblachowanie aluminiowe, kolor: NCS: S 7500-N grafitowy, RAL: 7043. Inne możliwości kolorystyczne dostępne na specjalne zamówienie.

Konstrukcja drewniana




Rama i skrzydło wykonane z laminowanego drewna sosnowego, zabezpieczonego podwójną powłoką lakierniczą. Jest trwałe i odporne na odkształcenia. (GNU)

Konstrukcja drewniano-poliuretanowa




Drewniany rdzeń pokryty malowanym na biało poliuretanem. Konstrukcja zapewnia odporność na wilgoć i trwałość na wiele lat. (GNU)

Wentylacja



Kłapa wentylacyjna oraz filtr przeciwpyłowy i przeciwowadom umożliwia wentylację bez konieczności otwierania okna.

Ujednolicona konstrukcja okien



Nowe okna klapowo-obrotowe wyglądają tak samo, jak nasze inne okna Standard i Komfort – dzięki czemu możesz je łączyć w zestawy, które najlepiej pasują do Twoich potrzeb.

Wybierz

1 Typ okna dachowego



2 Zestawy okien

Strona 34

3 Rozwiązania montażowe

Strona 42

4 Rolety i markizy

Strona 46

Rolety zewnętrzne

Całoroczna ochrona przed letnim upałem i zimowym chłodem.

Rolety wewnętrzne

Kontroluj ilość światła dzięki szerokiej gamie rolet wewnętrznych.

Komfort Zdalnie sterowane okna dachowe

GLL 106421/106430
GLU 006421/006430

Komfort bez kompromisów:
elektryczne okna dachowe zamkną się
automatycznie, gdy zacznie padać.

Elektryczne/solarne z górnym otwieraniem

Typy okien dachowych:
GLL 106421/106430
GLU 006421/006430

W dzisiejszym zabieganym świecie możesz czuć się bezpiecznie, bo Twoje okna dachowe zamkną się automatycznie, przy pierwszych kroplach deszczu. Ciesz się komfortem otwierania z dowolnego miejsca – za pomocą jednego przycisku. Nasze elektryczne i solarne okna dachowe są wyposażone w fabrycznie zamontowany, cichy silnik, sparowaną klawiaturę ścienną z oknem oraz czujnik deszczu.

- Elektryczne (-21) lub solarne (-30) okna dachowe dopasowane do Twoich potrzeb.
- Nowy 3-szybowy pakiet (64) zapewnia lepszą energooszczędność* i komfort w domu.
- Dostępne w wersji drewnianej (GLL) oraz drewniano-poliuretanowej (GLU).
- Idealne do połączenia z oknem manualnym - optymalne rozwiązanie na co dzień.
- Uzupełnij je o rolety i markizy, by w pełni wykorzystać możliwości Twojego okna.

Kod rozmiaru Wymiary okna w cm	CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140
OKNA KOMFORT, sterowane zdalnie							
GLL 106421/106430, elektryczne/solarne	2 379,67 2 927,00	2 719,51 3 345,00	2 682,11 3 299,00	2 833,33 3 485,00	2 965,04 3 647,00	3 286,99 4 043,00	3 305,69 4 066,00
GLU 006421/006430, elektryczne/solarne	2 781,30 3 421,00	3 217,07 3 957,00	3 168,29 3 897,00	3 362,60 4 136,00	3 531,71 4 344,00	3 943,09 4 850,00	3 966,67 4 879,00
KOŁNIERZE – standardowy poziom montażu							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	526,83 648,00	603,25 742,00	603,25 742,00	634,96 781,00	673,17 828,00	743,09 914,00	755,28 929,00

Ceny w zł, netto i brutto (23% VAT)
*Parametr U_w lepszy niż wymagania wynikające z rozporządzenia o warunkach technicznych dla budynków

	Pakiet 3-szybowy	64
U _w	Współczynnik przenikania ciepła (dla okna), W/m²K	1,0
U _g	Współczynnik przenikania ciepła (dla szyby), W/m²K	0,6
R _w	Dźwiękoszczelność, dB	35
Im niższa wartość współczynnika przenikania ciepła, tym lepiej. Im wyższa dźwiękoszczelność, tym lepiej.		

Nowa szyba 64
Nasze zdalnie sterowane okna GLL i GLU są teraz dostępne z nowoczesnym pakietem szybowym w przystępnych cenach, co daje Ci elastyczność w łączeniu różnych funkcji otwierania, aby dopasować je do Twoich potrzeb.

Zintegrowany czujnik deszczu
Wszystkie nasze okna dachowe zasilane elektrycznie i solarne wyposażone są w czujnik deszczu, który automatycznie zamyka okno, gdy spadną pierwsze krople.

Tylko w VELUX: niewidoczny silnik
Silnik, ukryty w górnej części pod obłachowaniem okna, pozostaje całkowicie niewidoczny, zapewniając idealne dopasowanie do każdego okna dachowego VELUX.

Łatwy dostęp
Niezależnie od wysokości montażu, nasze elektryczne okna dachowe GLL i GLU są dobrym wyborem.

Inteligentne sterowanie
Jeżeli zależy Ci na najwyższym poziomie komfortu, kup dodatkowo system VELUX ACTIVE, który automatycznie steruje akcesoriami, korzystając z czujników klimatu i aktualnej prognozy pogody.

Atrakcyjna cena
Tylko VELUX oferuje okna z górnym i dolnym otwieraniem w tej samej cenie. Zyskaj codzienny komfort w przystępnej cenie.

Kąt nachylenia dachu

Oblachowanie zewnętrzne

Chroniące przed czynnikami atmosferycznymi zewnętrzne obłachowanie aluminiowe, kolor: NCS: S 7500-N grafitowy, RAL: 7043.

Konstrukcja drewniana

Wykonana z laminowanego drewna sosnowego. Bezbarwny, niezawierający rozpuszczalników lakier chroni drewno przed brudem i wilgocią. (GLL)

Konstrukcja drewniano-poliuretanowa

Gruba poliuretanowa powłoka pokrywająca drewniany rdzeń zapewnia odporność na wilgoć. Idealnie sprawdzi się w łazienkach i kuchniach. (GLU)

Czujnik deszczu

Zamyka okno automatycznie, gdy spadną pierwsze krople.

Zdalne sterowanie

Prosta i łatwa obsługa okien dachowych. Wstępnie sparowana z oknem klawiatura ścienna znajduje się w każdym opakowaniu.

Dodatkowe powłoki dla lepszego widoku

Nasza unikalna powłoka antyroszeniowa skraca czas zalegania rosy na szybie, a łatwoczyszalna powłoka wspomaga usuwanie zabrudzeń przez deszcz.

Łatwa pozycja do czyszczenia

Wystarczy obrócić skrzydło okna tak, aby zewnętrzna szyba znalazła się wewnątrz pomieszczenia. Można je także zablokować w tej pozycji, co pozwala wygodnie wyczyścić szybę obiema rękami.

Wybierz

1 Typ okna dachowego

2 Zestawy okien Strona 34

3 Rozwiązania montażowe Strona 42

4 Rolety i markizy Strona 46

Ochrona przed nagrzewaniem
Zainstaluj roletę lub markizę zewnętrzną dla skutecznej ochrony przed letnimi upałami.

Rolety wewnętrzne
Kontroluj ilość światła dzięki szerokiej gamie rolet wewnętrznych.

Sterowanie produktami na wyciągnięcie ręki

Wybierz inteligentny system do zarządzania domem dostosowany do Twoich potrzeb! Patrz strona 32.

22

tel. 22 33 77 000 · www.velux.pl 23

Komfort Okno o wysokich parametrach izolacyjnych

GLL 1085 / GLU 0085
GLL 1085B / GLU 0085B

Nowe trzyszybowe okna z pakietem 85 zaprojektowane, aby zapewnić Ci jeszcze lepsze parametry izolacyjne i dźwiękoszczelność w atrakcyjnej cenie.

Nowość!

Typ okna dachowego: GLU 0085
Okna montowane w zestawie Duo



Górne otwieranie manualne

Typy okien dachowych:
GLL 1085 / GLU 0085

Pod oknami z otwieraniem górnym można ustawić biurko lub sofę. Montaż okien z górnym otwieraniem to optymalny wybór, gdy ich dolna część znajduje się na wysokości od 90 do 130 cm od podłogi.

Dolne otwieranie manualne

Typy okien dachowych:
GLL 1085B / GLU 0085B

Jeżeli okna dachowe mają być zamontowane na wysokości 130–150 cm, w takich przypadkach zalecamy wybór okien wyposażonych w dolne klamki, aby ułatwić codzienne użytkowanie. W przypadku montażu okien powyżej 150 cm zalecamy wybór naszych zdalnie sterowanych okien.

Kod rozmiaru Wymiary okna w cm	CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK08 114x140
OKNA KOMFORT, górne/dolne otwieranie								
GLL 1085, górne otwieranie	1 857,72 2 285,00	2 297,56 2 826,00	2 248,78 2 766,00	2 443,90 3 006,00	2 614,63 3 216,00	3 030,08 3 727,00	3 055,28 3 758,00	3 347,97 4 118,00
GLL 1085B, dolne otwieranie	-	2 297,56 2 826,00	2 248,78 2 766,00	2 443,90 3 006,00	2 614,63 3 216,00	3 030,08 3 727,00	3 055,28 3 758,00	-
GLU 0085, górne otwieranie	2 377,24 2 924,00	2 940,65 3 617,00	2 878,05 3 540,00	3 128,46 3 848,00	3 347,15 4 117,00	3 878,86 4 771,00	3 910,57 4 810,00	4 285,37 5 271,00
GLU 0085B, dolne otwieranie	-	2 940,65 3 617,00	2 878,05 3 540,00	3 128,46 3 848,00	3 347,15 4 117,00	3 878,86 4 771,00	3 910,57 4 810,00	-
KOŁNIERZE – standardowy poziom montażu								
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	526,83 648,00	603,25 742,00	603,25 742,00	634,96 781,00	673,17 828,00	743,09 914,00	755,28 929,00	793,50 976,00

Ceny w zł, netto i brutto (23% VAT)

** Parametr U_w lepszy niż wymagania wynikające z rozporządzenia o warunkach technicznych dla budynków.

Kąt nachylenia dachu

15–55°

Oblachowanie zewnętrzne




Chroniące przed czynnikami atmosferycznymi zewnętrzne oblachowanie aluminiowe, kolor: NCS: S 7500-N grafitowy, RAL: 7043. Inne możliwości kolorystyczne dostępne na specjalne zamówienie.

Konstrukcja drewniana



Wykonana z laminowanego drewna sosnowego. Bezbarwny, niezawierający rozpuszczalników lakier chroni drewno przed brudem i wilgocią. (GLL)

Konstrukcja drewniano-poliuretanowa



Gruba poliuretanowa powłoka pokrywająca drewniany rdzeń zapewnia odporność na wilgoć. Idealnie sprawdzi się w łazienkach i kuchniach. (GLU)

Polecane przy wentylacji mechanicznej



Wentylacja bez otwierania okna nie jest możliwa, ze względu na wypełnienie przestrzeni wentylacyjnej dodatkową izolacją termiczną.

Łatwa pozycja do czyszczenia



Wystarczy obrócić skrzydło okna tak, aby zewnętrzna szyba znalazła się wewnątrz pomieszczenia. Można je także zablokować w tej pozycji, co pozwala wygodnie wyczyścić szybę obiema rękami.

Atrakcyjna cena



Tylko VELUX oferuje okna z górnym i dolnym otwieraniem w tej samej cenie. Wybierz opcję najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Wybierz

1 Typ okna dachowego



2 Zestawy okien
Strona 34

3 Rozwiązania montażowe
Strona 42

4 Rolety i markizy
Strona 46



Rolety zewnętrzne
Catoroczna ochrona przed letnim upałem i zimowym chłodem.



Rolety wewnętrzne
Kontroluj ilość światła dzięki szerokiej gamie rolet wewnętrznych.

Komfort Plus Okna dachowe

GGL 3068/3066/3062
GGU 0068/0066/0062

Najwyższej klasy okna dachowe oferują zaawansowane funkcje, zapewniając Ci wydajność energetyczną, którą potrzebujesz.



Typ okna dachowego: GGU 0068



Manualne okna z otwieraniem górnym GGL/GGU

Pod oknami z otwieraniem górnym można umieścić biurko lub sofę.

- Dostępne są w dwóch wersjach: drewniana GGL i biała drewniano-poliuretanowa GGU.
- Rekomendowane do montażu nie wyżej niż 120 cm od podłogi.
- Ergonomiczny uchwyt z wbudowaną wentylacją zapewnia dopływ świeżego powietrza bez otwierania okna.
- Łatwy w konserwacji, wymienny filtr powietrza chroniący przed kurzem i owadami.



Szyba 68 – Zaprojektowana dla lepszej izolacji

Trzyszybowy pakiet oferuje wszystkie korzyści okien Komfort i Standard oraz lepszą efektywność energetyczną. Zimą izoluje poddasze przed chłodnym powietrzem.



Szyba 66 – Powłoka łatwowymywalna i antyroszeniowa

Trzyszybowy pakiet wypełniony gazem minimalizuje wrażenie chłodu i blokuje hałas docierający z zewnątrz, a także dba o poczucie ciepła i relaksu.



Szyba 62 – Lepsza izolacja akustyczna

To okno zapewnia pełną ochronę przed hałasem o natężeniu 42 dB oraz wydajność energetyczną, którą potrzebujesz. Posiada także powłokę antyroszeniową i idealnie sprawdzi się w domach, w których konieczna jest dodatkowa ochrona przed dźwiękami z zewnątrz i chłodniejszą pogodą.



Kąt nachylenia dachu

15–90°

Oblachowanie zewnętrzne



Chroniące przed czynnikami atmosferycznymi zewnętrzne oblachowanie aluminiowe, kolor: NCS: S 7500-N grafitowy, RAL: 7043. Inne możliwości kolorystyczne dostępne na specjalne zamówienie.

Konstrukcja drewniana



Wykonana z laminowanego drewna sosnowego. Bezbarwny, niezawierający rozpuszczalników lakier chroni drewno przed brudem i wilgocią. (GGL)

Konstrukcja drewniano-poliuretanowa



Gruba poliuretanowa powłoka pokrywająca drewniany rdzeń zapewnia odporność na wilgoć. Idealnie sprawdzi się w łazienkach i kuchniach (GGU).

Pakiet 3-szybowy	68	66	62
U_w Współczynnik przenikania ciepła (dla okna), W/m²K	1,1	1,0	0,92
U_g Współczynnik przenikania ciepła (dla szyby), W/m²K	0,7	0,6	0,5
R_w Dźwiękoszczelność, dB	35	37	42

Im niższa wartość współczynnika przenikania ciepła, tym lepiej.
Im wyższa dźwiękoszczelność, tym lepiej.
Więcej informacji na temat parametrów znajdziesz na stronie 14.

Kod rozmiaru Wymiary okna w cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98		MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
OKNA KOMFORT PLUS, GÓRNE OTWIERANIE																	
GGL 3068, górne otwieranie	2 287,80 2 814,00	2 438,21 2 999,00	2 708,94 3 332,00	2 708,94 3 332,00	2 829,27 3 480,00	3 100,81 3 814,00	2 769,11 3 406,00		3 010,57 3 703,00	3 221,14 3 962,00	3 732,52 4 591,00	3 521,95 4 332,00	3 762,60 4 628,00	4 063,41 4 998,00	3 702,44 4 554,00	4 123,58 5 072,00	4 605,69 5 665,00
GGL 3066, górne otwieranie	2 562,60 3 152,00	2 730,89 3 359,00	3 034,15 3 732,00	3 034,15 3 732,00	3 169,11 3 898,00	3 472,36 4 271,00	3 101,63 3 815,00		3 371,54 4 147,00	3 607,32 4 437,00	4 180,49 5 142,00	3 944,72 4 852,00	4 214,63 5 184,00	4 551,22 5 598,00	4 147,15 5 101,00	4 618,70 5 681,00	5 158,54 6 345,00
GGL 3062, górne otwieranie	3 184,55 3 917,00	3 394,31 4 175,00	3 770,73 4 638,00	3 770,73 4 638,00	3 939,02 4 845,00	4 315,45 5 308,00	3 855,28 4 742,00		4 190,24 5 154,00	4 483,74 5 515,00	5 195,93 6 391,00	4 902,44 6 030,00	5 237,40 6 442,00	5 656,91 6 958,00	5 153,66 6 339,00	5 740,65 7 061,00	- -
GGU 0068, górne otwieranie	2 859,35 3 517,00	3 047,97 3 749,00	3 386,18 4 165,00	3 386,18 4 165,00	3 536,59 4 350,00	3 875,61 4 767,00	3 461,79 4 258,00		3 762,60 4 628,00	4 026,02 4 952,00	4 665,85 5 739,00	4 402,44 5 415,00	4 703,25 5 785,00	5 079,67 6 248,00	4 628,46 5 693,00	5 155,28 6 341,00	5 756,91 7 081,00
GGU 0066, górne otwieranie	3 202,44 3 939,00	3 413,82 4 199,00	3 792,68 4 665,00	3 792,68 4 665,00	3 960,98 4 872,00	4 340,65 5 339,00	3 877,24 4 769,00		4 214,63 5 184,00	4 508,94 5 546,00	5 226,02 6 428,00	4 930,89 6 065,00	5 267,48 6 479,00	5 689,43 6 998,00	5 183,74 6 376,00	5 773,17 7 101,00	6 447,97 7 931,00
GGU 0062, górne otwieranie	3 980,49 4 896,00	4 242,28 5 218,00	4 713,82 5 798,00	4 713,82 5 798,00	4 923,58 6 056,00	5 395,12 6 636,00	4 818,70 5 927,00		5 237,40 6 442,00	5 604,07 6 893,00	6 495,12 7 989,00	6 128,46 7 538,00	6 547,15 8 053,00	7 070,73 8 697,00	6 442,28 7 924,00	7 175,61 8 826,00	- -
KOŁNIERZE – standardowy poziom montażu																	
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	526,83 648,00	539,84 664,00	558,54 687,00	558,54 687,00	603,25 742,00	634,96 781,00	603,25 742,00		634,96 781,00	673,17 828,00	743,09 914,00	717,89 883,00	755,28 929,00	781,30 961,00	749,59 922,00	793,50 976,00	856,91 1 054,00

Ceny w zł, netto i brutto (23% VAT)

Wybierz

1 Typ okna dachowego

2 Zestawy okien
Strona 34

3 Rozwiązania montażowe
Strona 42

4 Rolety i markizy
Strona 46



Produkty zewnętrzne
Catoroczna ochrona przed letnimi upałami i zimowym chłodem.



Rolety wewnętrzne
Kontroluj ilość światła dzięki szerokiej gamie rolet wewnętrznych.

Większy komfort obsługi



Wybierz okno z górnym otwieraniem ze zdalnym sterowaniem. Patrz strona 30.

Komfort Plus Okna dachowe

GPL 3068/3066
GPU 0068/0066/0062

Okna dachowe klapowo-obrotowe z zaawansowanymi technologiami szybowymi zapewniającymi nowoczesne rozwiązania.



Typ okna dachowego: GGU 0068



Okna klapowo-obrotowe otwierane manualnie GPL/GPU

Okna klapowo-obrotowe są wyposażone w klamkę na dole, która umożliwia ich otwarcie na zewnątrz. Możesz więc wychylić się i cieszyć pięknym panoramicznym widokiem na krajobraz.

- Dostępne w 2 wersjach: drewniana GPL i biała drewniano-poliuretanowa GPU.
- Zalecana dla najlepszego widoku i poczucia dodatkowej przestrzeni.
- Ergonomiczny uchwyty z wbudowaną wentylacją zapewnia dopływ świeżego powietrza bez otwierania okna.
- Okna posiadają funkcję obrotową, ułatwiającą mycie zewnętrznej szyby.
- Łatwy w konserwacji, wymienny filtr powietrza chroniący przed kurzem i owadami.



Szyba 68 – Doskonała izolacja termiczna
Trzyszybowy pakiet oferuje wszystkie korzyści okien Komfort i Standard oraz lepszą efektywność energetyczną. Zimą izoluje poddasze przed chłodnym powietrzem.



Szyba 66 – Powłoka łatwowymwalna i antyroszeniowa
Trzyszybowy pakiet wypełniony gazem minimalizuje wrażenie chłodu i blokuje hałas docierający z zewnątrz, a także dba o poczucie ciepła i relaksu.



Szyba 62 – Lepsza izolacja akustyczna
To okno zapewnia pełną ochronę przed hałasem o natężeniu 42 dB, a w połączeniu z wysoką izolacją termiczną i powłoką antyroszeniową idealnie sprawdzi się w domach, w których konieczna jest dodatkowa ochrona przed dźwiękami z zewnątrz i chłodniejszą pogodą.

Kod rozmiaru Wymiary okna w cm	CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140		MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
OKNA KOMFORT PLUS, klapowo-obrotowe otwieranie															
GPL 3068, klapowo-obrotowe otwieranie	3 643,09 4 481,00	3 913,82 4 814,00	4 034,15 4 962,00	4 305,69 5 296,00	3 973,98 4 888,00	4 215,45 5 185,00	4 426,02 5 444,00		4 937,40 6 073,00	4 726,83 5 814,00	4 967,48 6 110,00	5 268,29 6 480,00	4 907,32 6 036,00	5 328,46 6 554,00	5 810,57 7 147,00
GPL 3066, klapowo-obrotowe otwieranie	3 935,77 4 841,00	4 239,02 5 214,00	4 373,98 5 380,00	4 677,24 5 753,00	4 306,50 5 297,00	4 576,42 5 629,00	4 812,20 5 919,00		5 385,37 6 624,00	5 149,59 6 334,00	5 419,51 6 666,00	5 756,10 7 080,00	5 352,03 6 583,00	5 823,58 7 163,00	6 363,41 7 827,00
GPU 0068, klapowo-obrotowe otwieranie	4 252,85 5 231,00	4 591,06 5 647,00	4 741,46 5 832,00	5 080,49 6 249,00	4 666,67 5 740,00	4 967,48 6 110,00	5 230,89 6 434,00		5 870,73 7 221,00	5 607,32 6 897,00	5 908,13 7 267,00	6 284,55 7 730,00	5 833,33 7 175,00	6 360,16 7 823,00	6 961,79 8 563,00
GPU 0066, klapowo-obrotowe otwieranie	4 618,70 5 681,00	4 997,56 6 147,00	5 165,85 6 354,00	5 545,53 6 821,00	5 082,11 6 251,00	5 419,51 6 666,00	5 713,82 7 028,00		6 430,89 7 910,00	6 135,77 7 547,00	6 472,36 7 961,00	6 894,31 8 480,00	6 388,62 7 858,00	6 978,05 8 583,00	7 652,85 9 413,00
GPU 0062, klapowo-obrotowe otwieranie	5 447,15 6 700,00	5 918,70 7 280,00	6 128,46 7 538,00	6 600,00 8 118,00	6 023,58 7 409,00	6 442,28 7 924,00	6 808,94 8 375,00		7 700,00 9 471,00	7 333,33 9 020,00	7 752,03 9 535,00	8 275,61 10 179,00	7 647,15 9 406,00	8 380,49 10 308,00	- -
KOŁNIERZE – standardowy poziom montażu															
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	539,84 664,00	558,54 687,00	603,25 742,00	634,96 781,00	603,25 742,00	634,96 781,00	673,17 828,00		743,09 914,00	717,89 883,00	755,28 929,00	781,30 961,00	749,59 922,00	793,50 976,00	856,91 1 054,00

Ceny w zł, netto i brutto (23% VAT)

Kąt nachylenia dachu



15–55°

Oblachowanie zewnętrzne



Chroniące przed czynnikami atmosferycznymi zewnętrzne oblachowanie aluminiowe, kolor: NCS: S 7500-N grafitowy, RAL: 7043. Inne możliwości kolorystyczne dostępne na specjalne zamówienie.

Konstrukcja drewniana



Rama i skrzydło wykonane z laminowanego drewna sosnowego, zabezpieczonego podwójną powłoką lakierniczą. Jest trwałe i odporne na odkształcenia. (GPL)

Konstrukcja drewniano-poliuretanowa



Gruba poliuretanowa powłoka pokrywająca drewniany rdzeń zapewnia odporność na wilgoć. Idealnie sprawdzi się w łazienkach i kuchniach. (GPU)

Pakiet 3-szybowy	68	66	62
U _w Współczynnik przenikania ciepła (dla okna), W/m²K	1,1	1,0	0,96
U _g Współczynnik przenikania ciepła (dla szyby), W/m²K	0,7	0,6	0,5
R _w Dźwiękoszczelność, dB	35	37	42

Im niższa wartość współczynnika przenikania ciepła, tym lepiej.
Im wyższa dźwiękoszczelność, tym lepiej.
Więcej informacji na temat parametrów znajdziesz na stronie 14.

Wybierz

1 Typ okna dachowego



2 Zestawy okien
Strona 34

3 Rozwiązania montażowe
Strona 42

4 Rolety i markizy
Strona 46



Produkty zewnętrzne
Całoroczna ochrona przed letnimi upałami i zimowym chłodem.



Rolety wewnętrzne
Kontroluj ilość światła dzięki szerokiej gamie rolet wewnętrznych.

Większy komfort obsługi



Możesz wybrać także wygodną wersję okna dachowego GPU ze zdalnym sterowaniem. Patrz strona 30.

Komfort Plus
Zdalnie sterowane okna dachowe

GGL/GGU --6821/--6830
GGL/GGU --6621/--6630
GPU 006621

Doskonałe rozwiązanie zapewniające
świeże powietrze i wyjątkowy komfort.



Typ okna dachowego: GPU 006621



Elektryczne lub solarne okno dachowe z górnym otwieraniem GGL/GGU

- Wybierz elektryczne okna GGL i GGU, aby stworzyć komfortowe poddasze i zyskać wyższą efektywność energetyczną.
- Elektryczne (-21) lub solarne (-30) okna dachowe z fabrycznie zamontowanym silnikiem
 - Dostarczane z bezprzewodową klawiaturą naścienną i czujnikiem deszczu
 - Dostępne w wersji w całości wykonanej z drewna (GGL) i białej drewniano-poliuretanowej (GGU)



Elektryczne okno klapowo-obrotowe GPU

- Zapewnia panoramiczny widok i poczucie większej przestrzeni.
- Elektryczne (-21) okna dachowe z fabrycznie zamontowanym silnikiem
 - Dostarczane z bezprzewodową klawiaturą naścienną i czujnikiem deszczu
 - Dostępne w wariantcie drewniano-poliuretanowym, niewymagającym konserwacji

Kąt nachylenia dachu	GGL GGU	 15–90°	GPU	 15–65°
----------------------	------------	--	-----	--

Pakiet 3-szybowy	68	66
U _w Współczynnik przenikania ciepła (dla okna), W/m²K	1,1	1,0
U _g Współczynnik przenikania ciepła (dla szyby), W/m²K	0,7	0,6
R _w Dźwiękoszczelność, dB	35	37

Im niższa wartość współczynnika przenikania ciepła, tym lepiej.
Im wyższa dźwiękoszczelność, tym lepiej.
Więcej informacji na temat parametrów znajdziesz na stronie 14.

Oblachowanie zewnętrzne



Chroniące przed czynnikami atmosferycznymi zewnętrzne oblauchowanie aluminiowe, kolor: NCS: S 7500-N grafitowy, RAL: 7043. Inne możliwości kolorystyczne dostępne na specjalne zamówienie.

Konstrukcja drewniana



Wykonana z laminowanego drewna sosnowego. Bezbarwny, niezawierający rozpuszczalników lakier chroni drewno przed brudem i wilgocią. (GGL)

Konstrukcja drewniano-poliuretanowa



Gruba poliuretanowa powłoka pokrywająca drewniany rdzeń zapewnia odporność na wilgoć. Idealnie sprawdzi się w łazienkach i kuchniach. (GGU, GPU)

Czujnik deszczu



Zamyka okno automatycznie, gdy spadną pierwsze krople.

Sterowanie zdalne



Prosta i łatwa obsługa okna dachowego. Wstępnie sparowana z oknem klawiatura naścienna znajduje się w każdym opakowaniu.

Kod rozmiaru Wymiary okna w cm	 CK02 55x78	 CK04 55x98	 CK06 55x118	 FK04 66x98	 FK06 66x118	 FK08 66x140	 MK04 78x98		 MK06 78x118	 MK08 78x140	 MK10 78x160	 PK06 94x118	 PK08 94x140	 PK10 94x160	 SK06 114x118	 SK08 114x140	 UK08 134x140
OKNA KOMFORT PLUS, sterowane zdalnie																	
GGL 306821/306830, elektryczne lub solarne	4 431,71 5 451,00	4 582,11 5 636,00	4 852,85 5 969,00	4 852,85* 5 969,00	4 973,17 6 117,00	5 244,72 6 451,00	4 913,01 6 043,00		5 154,47 6 340,00	5 365,04 6 599,00	5 876,42* 7 228,00	5 665,85 6 969,00	5 906,50* 7 265,00	6 207,32 7 635,00	5 846,34 7 191,00	6 267,48 7 709,00	6 749,59 8 302,00
GGL 306621/306630, elektryczne lub solarne	4 706,50 5 789,00	4 874,80 5 996,00	5 178,05 6 369,00	5 178,05* 6 369,00	5 313,01 6 535,00	5 616,26 6 908,00	5 245,53 6 452,00		5 515,45 6 784,00	5 751,22 7 074,00	6 324,39 7 779,00	6 088,62* 7 489,00	6 358,54 7 821,00	6 695,12 8 235,00	6 291,06 7 738,00	6 762,60* 8 318,00	7 302,44 8 982,00
GGU 006821/006830, elektryczne lub solarne	5 003,25 6 154,00	5 191,87 6 386,00	5 530,08 6 802,00	5 530,08* 6 802,00	5 680,49 6 987,00	6 019,51 7 404,00	5 605,69 6 895,00		5 906,50 7 265,00	6 169,92 7 589,00	6 809,76* 8 376,00	6 546,34 8 052,00	6 847,15 8 422,00	7 223,58 8 885,00	6 772,36 8 330,00	7 299,19 8 978,00	7 900,81 9 718,00
GGU 006621/006630, elektryczne lub solarne	5 346,34 6 576,00	5 557,72 6 836,00	5 936,59 7 302,00	5 936,59 7 302,00	6 104,88 7 509,00	6 484,55 7 976,00	6 021,14 7 406,00		6 358,54 7 821,00	6 652,85 8 183,00	7 369,92 9 065,00	7 074,80 8 702,00	7 411,38 9 116,00	7 833,33 9 635,00	7 327,64 9 013,00	7 917,07 9 738,00	8 591,87 10 568,00
GPU 006621, elektryczne	-	-	-	-	7 990,24 9 828,00	8 369,92 10 295,00	-		8 243,90 10 140,00	8 538,21 10 502,00	-	8 960,16 11 021,00	9 296,75 11 435,00	-	9 213,01 11 332,00	9 802,44 12 057,00	-
KOŁNIERZE – standardowy poziom montażu																	
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	526,83 648,00	539,84 664,00	558,54 687,00	558,54 687,00	603,25 742,00	634,96 781,00	603,25 742,00		634,96 781,00	673,17 828,00	743,09 914,00	717,89 883,00	755,28 929,00	781,30 961,00	749,59 922,00	793,50 976,00	856,91 1 054,00

Ceny w zł, netto i brutto (23% VAT)
*Produkty dostępne wyłącznie w wersji elektrycznej

Wybierz

1 Typ okna dachowego 

2 Zestawy okien Strona 34

3 Rozwiązania montażowe Strona 42

4 Rolety i markizy Strona 46



Produkty zewnętrzne
Zainstaluj roletę lub markizę zewnętrzną, aby skutecznie chronić poddasze przed letnimi upałami. Okno elektryczne GPU kompatybilne jest wyłącznie z roletą SMH.



Rolety wewnętrzne
Kontroluj ilość światła dzięki szerokiej gamie rolet wewnętrznych.

Sterowanie produktami na wyciągnięcie ręki



Wybierz inteligentny system do zarządzania domem dostosowany do Twoich potrzeb! Patrz strona 32.

System inteligentnego sterowania domem VELUX

Wykorzystaj pełny potencjał Twoich elektrycznych okien, rolet i markiz za pomocą inteligentnego systemu sterowania domem. Nasze produkty pozwolą Ci w prosty sposób zarządzać komfortem wewnątrz, jednocześnie ciesząc się światłem dziennym i powietrzem.

Elektryczne okno dachowe GGL

Dowiedz się więcej o inteligentnym systemie sterowania domem



Oferta produktów Smart Home

Zapewniamy pełen zakres produktów do inteligentnego sterowania domem, które spełnią Twoje potrzeby. Od klawiatury naściennej po całkowicie zautomatyzowane rozwiązanie VELUX ACTIVE zapewniające optymalny klimat wewnątrz. Wszystkie nasze inteligentne produkty do sterowania domem współpracują zarówno z urządzeniami elektrycznymi, jak i solarnymi: oknami, roletami i markizami.

Zdalne sterowanie		Inteligentne sterowanie	
Klawiatura naścienna VELUX (KLI 310–313)	VELUX Touch (KLR 300)	VELUX App Control (KIG 300)	VELUX ACTIVE with NETATMO (KIX 300)
Wstępnie sparowany w celu łatwego sterowania	Komfort wewnątrz za jednym dotknięciem	Zdalne sterowanie z dowolnego miejsca	Lepsza jakość powietrza w domu
			
• Prosta zdalna obsługa jednego produktu w domu	• Brak obsługi Wi-Fi – zdalne sterowanie z pomieszczenia • Obsługa wielu produktów • Grupowanie produktów • Czasomierz wentylacji • Szybki i łatwy dostęp do często używanych funkcji • Dostępny dla wszystkich domowników	• Obsługa przez Wi-Fi – zdalna obsługa z dowolnego miejsca za pomocą smartfona • Planowanie zgodnie z osobistymi preferencjami • Obsługa wielu produktów • Grupowanie produktów • Czasomierz wentylacji • Sterowanie głosowe • Możliwość rozbudowy do wersji VELUX ACTIVE • Kompatybilne z Apple i Google	• Zawiera wszystkie funkcje aplikacji VELUX App Control • System kontroli klimatu wewnątrz z automatyzacją bazującą na czujnikach • Wykorzystanie danych pogodowych • Dane z czujników wewnętrznych w czasie rzeczywistym
Dostarczana w zestawie z każdym produktem sterowanym elektrycznie		Dodatkowa funkcjonalność w każdym produkcie	
Cena: 478,86/ 589,00 zł		Cena: 552,03/ 679,00 zł	Cena: 1 085,37/ 1 335,00 zł

Ceny w zł, netto i brutto (23% VAT)



io-homecontrol® wprowadza zaawansowaną i bezpieczną technologię opartą na falach radiowych z produktami łatwymi do zainstalowania. Produkty ze znakiem io-homecontrol® komunikują się ze sobą wpływając na oszczędność energii, jednocześnie podnosząc komfort i bezpieczeństwo.

www.io-homecontrol.com

VELUX ACTIVE by NETATMO – KIX 300

VELUX ACTIVE to inteligentne rozwiązanie dla domu, które steruje elektrycznymi lub solarnymi produktami VELUX.

- Wentylacja oparta na czujnikach – pomiar temperatury, wilgotności i poziomu CO₂ w celu zapewnienia zdrowszego klimatu w pomieszczeniach
- Sterowanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej
- Łatwe sterowanie głosowe

Co z tego będziesz miał?

Obudź się ze świeżą bryzą o poranku, ustawiając elektryczne okno dachowe na otwieranie o 8 rano. Deszcz? Żaden problem! Aplikacja dostosuje się do prognozy pogody.

VELUX App Control – KIG 300

Sterowanie produktami elektrycznymi/solarnymi za pomocą telefonu z dowolnego miejsca. Łatwe otwieranie/zamykanie okien, markiz i rolet. Sterowanie wieloma produktami elektrycznymi VELUX w całym domu.

- Czasomierz i planowanie wentylacji
- Spersonalizowane sterowanie domem z dowolnego miejsca
- Możliwość rozbudowy do wersji VELUX ACTIVE

Co z tego będziesz miał?

Wracasz z wakacji? Prosto do przewietrzonego domu! Wystarczy kilka kliknięć, by zapewnić członkom rodziny przyjemny powiew świeżego powietrza.

VELUX Touch – KLR 300

VELUX Touch sprawia, że łatwo jest poczuć się doskonale w domu, wiedząc że każde elektryczne i solarne okno dachowe, roleta czy markiza są zawsze w zasięgu ręki.

- Sterowanie wieloma produktami elektrycznymi VELUX w domu
- 15-minutowy czasomierz wentylacji
- Dostępny dla wszystkich domowników
- Praca niezależnie od Wi-Fi

Co z tego będziesz miał?

Możesz zostawić okno otwarte po wieczornym prysznicu, ustawiając czasomierz tak, aby zamykało się automatycznie.



iPhone, iPod i iPad są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. HomeKit jest znakiem towarowym Apple Inc. Google i Google Play są znakami towarowymi Google LLC.

Nigdy nie jest za późno na dodanie silnika do okna dachowego!

Do wszystkich obrotowych okien dachowych z otwieraniem górnym.

Zwiększ komfort w swoim domu, dodając funkcję sterowania elektrycznego lub solarnego do okien dachowych z otwieraniem górnym. Wybierz rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom.

Silnik solarny – KSX 100K WWA



- Zestaw solarny jest najlepszym wyborem do zmiany już zainstalowanych manualnych okien dachowych, ponieważ nie wymaga okablowania
- Zestaw zawiera: cichy silnik (otwieranie okna dachowego na 20 cm) + czujnik deszczu + fabrycznie skonfigurowana klawiaturę naścienną + zintegrowany akumulator o wysokiej wydajności do silnika solarnego

Silnik elektryczny – KMG 100K WWA



- KMG 100 to cicho działający silnik, który otwiera okno dachowe na 20 cm. Zawiera czujnik deszczu i fabrycznie skonfigurowaną klawiaturę naścienną
- Silnik elektryczny wymaga zasilania przez zasilacz KUX 110
- Wymagane jest doprowadzenie przewodów elektrycznych

DODATKOWE AKCESORIA		
KSX 100K	Silnik solarny	1 569,92 1 931,00
KMG 100K	Silnik elektryczny	1 121,95 1 380,00
KUX 110	Sterownik	447,15 550,00
KLI 311	Klawiatura naścienna do sterowania oknami dachowymi	151,22 186,00
KLI 312	Klawiatura naścienna do sterowania roletami wewnętrznymi	151,22 186,00
KLI 313	Klawiatura naścienna do sterowania roletami zewnętrznymi	151,22 186,00

Zestawy okien dachowych



Więcej światła dziennego

Zastosowanie wielu okien dachowych zapewnia większy dostęp do naturalnego światła i świeżego powietrza na poddaszu.



Widok na zewnątrz

Nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni w celu uzyskania najlepszego widoku na otoczenie.



Estetyka

Powiększ swoją przestrzeń i podnieś komfort mieszkania na poddaszu.



Panoramiczny widok na zewnątrz

Połączenie okien dachowych z oknami pionowymi wizualnie powiększa przestrzeń i łączy ją z otoczeniem. Pozwala cieszyć się panoramicznym widokiem na rozciągającą się naturę.



Z krokwią



Bez krokwi

Jeszcze więcej światła ze standardowym połączeniem kombi z krokwią pośrodku

Zestaw okien obejmuje sąsiadujące ze sobą okna dachowe, które tworzą ciekawy element architektoniczny, a dodatkowo wprowadzają do wnętrza światło i poczucie przestronności. Jeśli chcesz zainstalować okna dachowe w zestawie, nie zapomnij o kołnierzach uszczelniających, które gwarantują szczelny i efektywny montaż. Pamiętaj, że możliwość łączenia okien w zestawy jest nieograniczona – możesz stworzyć takie układy, jakie tylko chcesz.

Dodatkowa wygoda i nowoczesny wygląd dzięki zestawowi Duo

Rozwiązanie Duo pozwala na zamontowanie dwóch okien obok siebie bez konieczności zastosowania krokwi pomiędzy nimi. Zyskasz wówczas lepsze doświetlenie pomieszczenia oraz panoramiczny widok.



Biała obudowa łączenia



Drewniana obudowa łączenia

Wybierz

1 Typ okna dachowego
Strona 16

2 Zestawy okien



3 Rozwiązania montażowe
Strona 42

4 Rolety i markizy
Strona 46

Wybierz
najlepsze
połączenie
okien

Dzięki rozwiązaniu Duo z listwą wykończeniową, oba okna tworzą wrażenie jednego, dużego przeszklenia w dachu.

- Elegancki i nowoczesny wygląd
- Poczucie przestronności
- Kompleksowy pakiet montażowy

Inne możliwości łączenia okien

Stwórz niemal dowolną kombinację okien dachowych VELUX i dopasuj ją do swoich potrzeb i stylu. Pamiętaj, okna znajdujące się obok siebie muszą być tej samej wysokości, a okna znajdujące się nad sobą – tej samej szerokości. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się ze sprzedawcą lub naszym Działem Obsługi Klienta.



Jeszcze więcej przestrzeni

Rozwiązanie do poddaszy ze ścianką kolankową

GEL + VEA, VEB, VEC 3065

VFE 3068/3066
VIU 0068/0066

Jeżeli wybrany projekt zakłada ściankę kolankową na poddaszu, VELUX oferuje rozwiązania, które wizualnie powiększą przestrzeń, a także dostarczą dużą dawkę światła dziennego.

Okno balkonowe GEL/VEA/VEB/VEC to idealne rozwiązanie, aby połączyć otoczenie zewnętrzne z Twoim poddaszem. Okna kolankowe VFE/VIU są doskonałym dodatkiem zwiększającym widok i rozjaśniającym wnętrze.



Wybierz

1 Typ okna dachowego
Strona 16

2 Zestawy okien
Strona 16



3 Rozwiązania montażowe
Strona 42

4 Rolety i markizy
Strona 46

Pakiet szybowy	68	66	65
U_w Współczynnik przenikania ciepła (dla okna), W/m ² K	1,1	1,0	1,0
U_g Współczynnik przenikania ciepła (dla szyby), W/m ² K	0,7	0,6	0,5
R_w Dźwiękoszczelność, dB	35	37	35

Im niższa wartość współczynnika przenikania ciepła, tym lepiej.
Im wyższa dźwiękoszczelność, tym lepiej.
Więcej informacji na temat parametrów znajdziesz na stronie 14.



Okna balkonowe GEL/VEA/VEB/VEC



35-53°

To rozwiązanie w pełni umożliwia korzystanie z przestrzeni pod skosami oraz wyjście na taras.

- Wyjście na zewnętrzny taras
- Dodatkowe światło dzienne, wspaniały widok od podłogi do sufitu
- Górne okno GEL jest w systemie klapowo-obrotowym i otwiera się na zewnątrz
- Możliwości otwierania dolnego okna: VEA otwiera się w lewo (patrząc z zewnątrz), VEB otwiera się w prawo (patrząc z zewnątrz), VEC element nieotwierany
- Tylko jeden z dolnych elementów może się otwierać
- Konstrukcja wykonana w całości z drewna
- Dostępne produkty przeciwsłoneczne*

* Zewnętrzne i wewnętrzne produkty chroniące przed słońcem dostępne są zarówno dla okien balkonowych, jak i kolankowych VFE/VIU. O ofertę zapytaj sprzedawcy lub nasz Dział Obsługi Klienta.

Okna kolankowe VFE/VIU



15-55°

Połączenie okna pionowego z oknem dachowym tworzy dużą szklaną powierzchnię od podłogi aż do sufitu, łącząc otoczenie z Twoim poddaszem.

- Dodatkowy widok i więcej światła dziennego
- Opcje okien pionowych: Otwierane okno drewniane VFE Nieotwierane okno drewniano-poliuretanowe VIU
- Dostępne produkty przeciwsłoneczne*

Ceny produktów GEL/VEA/VEB/VEC, VFE/VIU i odpowiednich kołnierzy uszczelniających znajdziesz na stronie 70.



Jeszcze więcej przestrzeni

Rozwiązania dla pomieszczeń z dachem aż do podłogi

GDL 3066 GIL 3068/3066
GIU 0068/0066

Jeśli Twój pokój ma skośny dach sięgający aż do podłogi, mamy wyjątkowe rozwiązania, które pomogą Ci uzyskać jasne, przytulne i przestronne poddasze.

Sprawdź balkon dachowy GDL. To rozwiązanie, które łatwo pozwoli przekształcić okno dachowe w balkon. A może wolisz dodać stałe okno doświetlające GIL/GIU pod okno dachowe? Każde z tych rozwiązań pozwoli zyskać dużą i jasną powierzchnię przeszklenia.



Wybierz

1 Typ okna dachowego
Strona 16

2 Zestawy okien



3 Rozwiązania montażowe
Strona 42

4 Rolety i markizy
Strona 46

Pakiet szybowy	68	66
U_w Współczynnik przenikania ciepła (dla okna), W/m²K	1,1	1,0*
U_g Współczynnik przenikania ciepła (dla szyby), W/m²K	0,7	0,6**
R_w Dźwiękoszczelność, dB	35	37***

* 1,3 dla GDL MK19, 1,1 dla GDL PK19/SK19
** 0,7 dla GDL SK19
*** 34 dla GDL SK19
Im niższa wartość współczynnika przenikania ciepła, tym lepiej.
Im wyższa dźwiękoszczelność, tym lepiej.
Więcej informacji na temat parametrów znajdziesz na stronie 14.



Balkon dachowy GDL

Dzięki klapowo-obrotowemu oknu na górze i składanej dolnej części zyskasz unikalne rozwiązanie, a boczne, eleganckie balustrady zapewnią większe bezpieczeństwo.



- Ciesz się poddaszem otwartym na otoczenie i dodatkową przestrzeń z niesamowitym widokiem
- Górny element gwarantuje panoramiczny widok, a dla wygodniejszego mycia okna, możesz obrócić je o 180 stopni
- Konstrukcja wykonana w całości z drewna
- Dostępne produkty przeciwsłoneczne*

* Zewnętrzne i wewnętrzne produkty chroniące przed słońcem dostępne są dla balkonów dachowych GDL, a także dla elementów doświetlających GIL/GIU. O ofertę zapytaj sprzedawcy lub Dział Obsługi Klienta.

Okno doświetlające GIL/GIU

Poszerz swoje widoki za pomocą stałego elementu okiennego, który idealnie integruje się z oknem dachowym.



- Atrakcyjny wygląd
- Wąskie połączenie między oknami
- Więcej światła dziennego i lepszy widok
- Opcje dolnych elementów:
Okno nieotwierane GIL z drewna,
Okno nieotwierane GIU w konstrukcji drewniano-poliuretanowej
- Dostępne produkty przeciwsłoneczne*

Ceny GDL, GIL/GIU i odpowiednich kołnierzy uszczelniających znajdziesz na stronie 70.



Jeszcze więcej przestrzeni

Specjalne rozwiązanie do dachów o małym kącie nachylenia

GBL

Idealne do rozbudowy parterowych budynków. Okna dachowe GBL do dachów o niskim kącie nachylenia wpuszczają więcej światła do wnętrza niż tradycyjne okno pionowe.

Rozwiązanie powiększające przestrzeń

Lukarna / Mini lukarna

Lukarny VELUX zwiększają kąt montażu okien, zapewniając więcej przestrzeni na poddaszu i nawet trzykrotnie więcej światła.



Wybierz

1 Typ okna dachowego
Strona 16

2 Zestawy okien



3 Rozwiązania montażowe
Strona 42

4 Rolety i markizy
Strona 46

Mini lukarna

Wyjątkowa konstrukcja umożliwia montaż okien dachowych pod większym kątem niż nachylenie samego dachu.

- Poczucie dodatkowej przestrzeni
- Więcej światła dziennego dzięki oknom dachowym
- Łatwa w utrzymaniu powierzchnia zewnętrzna
- Możliwość zestawienia 1, 2 lub 3 okien dachowych obok siebie
- Kompatybilne z oknami solarnymi, elektrycznymi lub manualnymi



10-75°



Dedykowany kołnierz EDG do okien z szybą aż do dolnej krawędzi

Okno GBL do dachów o niskim kącie nachylenia z kołnierzem EDG



10-20°

Wprowadź światło dzienne i świeże powietrze do wnętrza z dachem o niskim kącie nachylenia.

- Przetestowane pod kątem szczelności na wiatr i wodę w jednym z największych tuneli aerodynamicznych w Europie Północnej
- Idealne do dachówek profilowanych o wysokości od 15 mm do 120 mm, odpowiednich dla dachów o kącie nachylenia od 10° do 20°
- Kompatybilne z roletami wewnętrznymi oraz termoizolacyjnymi roletami zewnętrznymi VELUX*
- Możliwość zmiany w okno sterowane zdalnie za pomocą zestawu adaptacyjnego KSX (patrz strona 33)

Pakiet szybowy	15
U_w Współczynnik przenikania ciepła (dla okna), W/m²K	1,1
U_g Współczynnik przenikania ciepła (dla szyby), W/m²K	0,7
R_w Dźwiękoszczelność, dB	35



Lukarna

Najlepsza alternatywa dla tradycyjnej lukarny.



35-70°

- Więcej przestrzeni i światła w Twoim domu
- Podwyższenie pomieszczenia i większa powierzchnia użytkowa
- Nawet trzykrotnie więcej światła dziennego
- Łatwa w utrzymaniu powierzchnia zewnętrzna
- Możliwość zestawienia 4 lub 6 okien dachowych
- Możliwość montażu okien solarnych, elektrycznych lub manualnych



* Dopasuj odpowiedni rozmiar rolety wewnętrznej z oferty znajdującej się na stronach 50-55. W przypadku akcesoriów zewnętrznych skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub Działem Obsługi Klienta.

Ceny produktów GBL, EDG, lukarn oraz mini lukarn znajdziesz na stronie 71.

Rozwiązania montażowe

Doskonała ochrona w każdych warunkach pogodowych

Zwracamy uwagę na każdy szczegół i zapewniamy najwyższą jakość. Robimy to nie tylko w celu zapewnienia szybkiego i prawidłowego montażu naszych produktów, ale także aby zagwarantować Ci spokój na wiele lat dzięki gwarancji niezawodnego i wodoszczelnego rozwiązania.



Wybierz

1

Typ okna dachowego

Strona 16

2

Zestawy okien

Strona 34

3

Rozwiązania montażowe

4


Rolety i markizy

Strona 46

Nasze rozwiązania podnoszą jakość montażu

Połączyliśmy produkty do montażu, tworząc proste zestawy, aby nie zabrakło żadnych istotnych elementów do szczelnej i niezawodnej instalacji Twoich okien dachowych.

	Kołnierz uszczelniający 1 + 2	Kołnierz do ciepłego montażu 1 + 2 + 3	Zestaw do ciepłego montażu 1 + 2 + 3 + 4
Wersje produktu	1000	2000	2000 + BBX
Opis	Łatwy w montażu kołnierz uszczelniający na każde warunki pogodowe (izolacja przeciwwilgociowa BFX z rynną odprowadiającą w zestawie)	Rozwiązanie instalacyjne zawierające zestaw podstawowy oraz dodatkową ramę izolacyjną BDX w celu zmniejszenia strat ciepła i mostków termicznych	Rozwiązanie instalacyjne z dodatkową wokółłocienną paroizolacją BBX chroniącą izolację dachu przed wnikaniem wilgoci
Kluczowe cechy	Estetyka Pełna szczelność przy każdej pogodzie	Estetyka Pełna szczelność przy każdej pogodzie Izolacja najwyższej jakości	Estetyka Pełna szczelność przy każdej pogodzie Izolacja najwyższej jakości Ochrona dachu przed wilgocią wewnętrzną



Kołnierz uszczelniający

Kołnierz uszczelniający służy do wykonania szczelnego połączenia okna dachowego z pokryciem dachowym i zapewnia wodoszczelne połączenie, wysoką estetykę i dopasowanie okna dachowego do dachu.

Izolacja przeciwwilgociowa BFX z rynną odprowadiającą

Izolacja przeciwwilgociowa zapewnia idealne dopasowanie i szczelne połączenie pomiędzy oknem dachowym, łatami, a połacią dachową.

- Łatwy montaż. Wystarczy umieścić ją na oknie dachowym i rozłożyć.
- Regulowana rynna odprowadiająca jest dołączona do zestawu BFX. Rynna ta odpowiedzialna jest za odprowadzanie skroplin.

Rama izolacyjna BDX

Zapewnia izolację wokół ramy okna dachowego, zmniejszając straty ciepła i eliminując mostki termiczne.

- Wykonana z pianki PE (polietylenowej), która zapewnia szczelne i bezpieczne mocowanie do konstrukcji dachu.
- Dwie warstwy pianki, elastyczna i sztywna, zapewniają łatwe, szybkie i idealne dopasowanie.

Wokółłocienna paroizolacja BBX

Oszczędność czasu i kłopotów dzięki wokółłociennej paroizolacji VELUX, która idealnie pasuje do okien dachowych. Wokółłocienna paroizolacja gwarantuje paroszczelne rozwiązanie oraz zapobiega penetracji skroplonej wody w konstrukcji dachu.

- Idealne dopasowanie do wymiarów okna dachowego.
- Wstępnie zamontowane gumowe uszczelki wzdłuż całych boków gwarantują paroszczelność.
- Unikalne narzędzie do zakładania zapewnia jednoetapową procedurę.

Kołnierze uszczelniające

Najlepsze dopasowanie do Twojego pokrycia dachowego

Kołnierz VELUX zabezpiecza połączenie okna z dachem poprzez:

- Doskonałe połączenie i wodoodporne uszczelnienie
- Łatwy, szybki montaż
- Idealne dopasowanie do każdego pokrycia dachowego
- Wysokiej jakości materiały

Regulowana
rynnna
środkowa

Regulacja między
100–160 mm

Wybierz


1 Typ okna
dachowego
Strona 16

2 Zestawy
okien
Strona 34


3 Rozwiązania
montażowe

4 Rolety
i markizy
Strona 46

Dwa rodzaje montażu



Uwaga: Po obu stronach okna pomiędzy ościeżnicą a krokwiemi wymagany jest odstęp 3 cm, aby umieścić ramę izolacyjną.



Uwaga: Po obu stronach okna pomiędzy ościeżnicą a krokwiemi wymagany jest odstęp 4 cm, aby umieścić ramę izolacyjną.

Montaż standardowy

Montaż standardowy możliwy dla szerokiej gamy różnych rodzajów pokrycia dachowego. Zapewnia szczelność i idealne dopasowanie do dachu.

Montaż obniżony oferuje bardziej elegancki, opływowy wygląd poprzez osadzenie okna w konstrukcji dachu głębiej o 40 mm. Rozwiązania te oferują niższą certyfikowaną wartość U*.

Rodzaje kołnierzy w zależności od pokrycia



EDW
Do profilowanych materiałów pokryciowych o wysokości do 120 mm. Pasuje do łączenia dachówki betonowej, blachodachówki i strzechy.



EDT
Do pokryć z dachówki płaskiej o wysokości w zakresie 15–40 mm. Zaprojektowany z myślą o estetycznym wykończeniu.




EDQ
Do pokryć z blachy na rąbek w systemie zatraskowym o wysokości w zakresie 25–40 mm.



EDS
Do płaskich materiałów pokryciowych o wysokości do 16 mm.



EDB
Do płaskich materiałów pokryciowych o grubości do 38 mm (2x19 mm).



EDJ
Do materiałów pokryciowych o wysokości do 90 mm.

Dostępne są również kołnierze EDN (montaż obniżony) do płaskich pokryć dachowych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

* Różne wartości w zależności od wariantu okna z szybą 61 redukcja U_w do 1,0, z szybą 64 redukcja U_w do 0,96 W/m²K. Aby sprawdzić inne warianty skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.

Swobodne łączenie różnych okien w zestawy

Tam, gdzie jest miejsce na jedno okno dachowe, często jest miejsce na dwa. Łączenie okien w systemie kombi obejmuje przylegające do siebie okna dachowe, które tworzą wyjątkowy element architektoniczny. Dostarcz do swojego pokoju jak najwięcej światła dziennego i ciesz się poczuciem przestronności. Jeśli chcesz zamontować okna dachowe w zestawach kombi, wybierz specjalny system kołnierzy, który zapewni swobodne połączenie popularnych rodzajów okien według własnych upodobań.


- Do łączenia okien dachowych VELUX
- Wodoodporne i trwałe rozwiązanie
- Oblachowanie nie wymaga konserwacji




Kombinacja 2 okien blisko siebie oddzielonych krokwią. w rozwiązaniu DUO nie ma krokwi. Ceny dostępne na stronie 68.



Trzy okna obok siebie oddzielone krokwiemi. Ceny dostępne na stronie 68.



Kombinacja dwóch okien jedno nad drugim




Kombinacja czterech okien jedno nad drugim i obok siebie

Możesz stworzyć niemal każdą kombinację okien - pionową lub poziomą. Aby uzyskać więcej informacji i sprawdzić cenę skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta VELUX.

Kołnierze do wymiany okna

Specjalne kołnierze uszczelniające VELUX ułatwiają wymianę okien dachowych VELUX zainstalowanych na tym samym poziomie dachu, z zachowaniem istniejącej wnęki okiennej. Okna dachowe są po prostu wymieniane w istniejącym otworze okiennym. Dzięki temu możesz cieszyć się odmienionym wnętrzem bez konieczności gruntownego remontu.



EW
Do wymiany okien dachowych VELUX produkowanych przed 04.2001 r. i zachowaniu dotychczasowego poziomu montażu okna. Do profilowanych pokryć dachowych o wysokości do 120 mm. Wersja 6000 zawiera ramę izolacyjną BDX.



EL
Do wymiany okien dachowych VELUX produkowanych przed 04.2001 r. i zachowaniu dotychczasowego poziomu montażu okna. Kołnierz EL sprawdzi się do pokrycia z łupków o grubości do 16 mm (2x8 mm). Wersja 6000 zawiera zestaw izolacyjny BDX.



☀️📉
Potrzebujesz obniżyć temperaturę na poddaszu?

Akcesoria zewnętrzne mogą obniżyć temperaturę wewnątrz do 6 stopni*

☀️📉
Chcesz kontrolować ilość wpadającego światła?

Rolety wewnętrzne pomogą Ci zadbać o najlepszą atmosferę na poddaszu


Zadbaj o komfort na poddaszu z obu stron

Zadbaj o odpowiednią temperaturę na poddaszu latem dzięki markizom i roletom zewnętrznym. Zaprojektowane tak, aby chroniły poddasze przed promieniami słońca, jeszcze zanim dotrą one do okien. Jeżeli potrzebujesz kontroli nad ilością wpadającego światła wybierz roletę wewnętrzną w swoim ulubionym kolorze.

* Dane z symulowanego pomieszczenia o orientacji południowej z dwoma najczęściej sprzedawanymi oknami dachowymi VELUX GLL 61, w rozmiarze MK06 (780 x 1178 mm). Dane pobrane w Warszawie między lipcem, a sierpniem na potrzeby badań VELUX 2023 dotyczących wpływu akcesoriów podczas lata.

Połącz korzyści i zaoszczędź

Ochrona przed upałem i kontrola światła



Oszczędź
10%
na
zestawach

Termoizolacyjna markiza zewnętrzna MHL

Zewnętrzna markiza manualna blokuje promienie słoneczne zanim dotrą do szyby, utrzymując chłód w pomieszczeniu. Jej siatkowana budowa nie zakłóca widoku i wpuszcza światło.

+

Przyciemniająca roleta na haczykach RHL



ROP

Ochrona przed upałem i kontrola światła

Przyciemniająca roleta RFL



ROF

Ochrona przed upałem i kontrola światła


Zaciemniająca roleta DKL



DOP

Ochrona przed upałem i zaciemnienie

Energooszczędna roleta zaciemniająco-plisowana FHC



FOP

Ochrona przed upałem, zaciemnienie i dodatkowa izolacja

Szczegóły i ceny sprawdź na stronie 50 i 52.

Ochrona przed nagrzewaniem i zdalne sterowanie oknem



Solarna, aluminiowa roleta zewnętrzna SSL

lub



Solarna, lekka roleta zewnętrzna SSS

+



Silnik solarny KSX

=

Kup zestaw i oszczędź
400 zł*

Rolety zewnętrzne pomogą Ci obniżyć temperaturę na poddaszu latem, z kolei zimą utrzymają ciepło wewnątrz.

Szczegóły i ceny sprawdź na stronie 48.

Silnik solarny przekształci Twoje manualne okno w zdalnie sterowane. Dodatkowo nie będziesz musiał martwić się planowanymi opadami, bo wbudowany czujnik deszczu automatycznie zamknie okno.

Dowiedz się więcej na stronie 33.

* Oszczędność w porównaniu do zakupu produktów z zestawu osobno.

Wybierz

1 Typ okna dachowego
Strona 16

2 Zestawy okien
Strona 34

3 Rozwiązania montażowe
Strona 42

4 Rolety i markizy



Ochrona przed upałem na zewnątrz, komfort wewnątrz

Czy wiesz, że latem możesz chronić swój dom przed nagrzewaniem? Wybierz rozwiązanie z oferty produktów zewnętrznych i zablokuj promienie słoneczne, zanim te dotrą do Twojego wnętrza.

Uzupełnij swoje zdalnie sterowane rolety i markizy VELUX o nasze systemy Smart Home, aby poprawić klimat w pomieszczeniach. Szczegóły na stronie 32.



Sprawdź filmy montażowe na YouTube



Do 6 °C chłodniej wewnątrz*

Termoizolacyjna aluminiowa roleta zewnętrzna SML/SSL

Kompleksowe rozwiązanie na cały rok zapewnia doskonałą ochronę przed nagrzewaniem i zaciemnienie.

- Obniża temperaturę wewnątrz latem nawet o 6 °C*
- Efekt zaciemnienia
- Solidna aluminiowa osłona
- Redukcja hałasu deszczu: 10 dB
- Lepsza izolacja termiczna okna nawet o 14%
- Ochrona okna, także przed włamaniem
- 5 lat gwarancji

Kod rozmiaru okna (Gdzie znaleźć kod? Sprawdź stronę 54)			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06			FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
Kod	Obsługa	Kolor																		
SML**	Zasilanie elektryczne	0000	1 854,47	1 964,23	2 030,89			2 030,89	2 118,70	2 207,32	2 096,75	2 207,32	2 317,89	2 428,46	2 383,74	2 516,26	2 648,78	2 560,16	2 737,40	2 957,72
			2 281,00	2 416,00	2 498,00			2 498,00	2 606,00	2 715,00	2 579,00	2 715,00	2 851,00	2 987,00	2 932,00	3 095,00	3 258,00	3 149,00	3 367,00	3 638,00
SSL	Zasilanie solarne	0000	2 595,93	2 750,41	2 843,09			2 843,09	2 966,67	3 090,24	2 935,77	3 090,24	3 244,72	3 399,19	3 337,40	3 522,76	3 708,13	3 584,55	3 831,71	4 140,65
			3 193,00	3 383,00	3 497,00			3 497,00	3 649,00	3 801,00	3 611,00	3 801,00	3 991,00	4 181,00	4 105,00	4 333,00	4 561,00	4 409,00	4 713,00	5 093,00
SSL S30002	SSL + KSX	0000	-	-	-			4 087,80	4 211,38	4 334,96	4 180,49	4 334,96	4 489,43	4 643,90	4 582,11	4 767,48	4 952,85	4 829,27	5 076,42	5 385,37
								5 028,00	5 180,00	5 332,00	5 142,00	5 332,00	5 522,00	5 712,00	5 636,00	5 864,00	6 092,00	5 940,00	6 244,00	6 624,00
SSS	Zasilanie solarne	0000	1 390,24	1 473,17	1 522,76			1 522,76	1 589,43	1 655,28	1 572,36	1 655,28	1 738,21	1 821,14	1 787,80	1 886,99	1 986,99	1 920,33	2 052,85	2 218,70
			1 710,00	1 812,00	1 873,00			1 873,00	1 955,00	2 036,00	1 934,00	2 036,00	2 138,00	2 240,00	2 199,00	2 321,00	2 444,00	2 362,00	2 525,00	2 729,00
SSS S30001	SSS + KSX	0000	-	-	-			2 767,48	2 834,15	2 900,00	2 817,07	2 900,00	2 982,93	3 065,85	3 032,52	3 131,71	3 231,71	3 165,04	3 297,56	3 463,41
								3 404,00	3 486,00	3 567,00	3 465,00	3 567,00	3 669,00	3 771,00	3 730,00	3 852,00	3 975,00	3 893,00	4 056,00	4 260,00
MHL	Obsługa manualna	5060		265,04					308,13			330,89				383,74		426,83		463,41
				326,00					379,00			407,00				472,00		525,00		570,00
MML**	Zasilanie elektryczne	5060	1 112,20	1 178,86	1 218,70			1 218,70	1 271,54	1 324,39	1 258,54	1 324,39	1 390,24	1 456,91	1 430,08	1 509,76	1 589,43	1 536,59	1 642,28	1 774,80
			1 368,00	1 450,00	1 499,00			1 499,00	1 564,00	1 629,00	1 548,00	1 629,00	1 710,00	1 792,00	1 759,00	1 857,00	1 955,00	1 890,00	2 020,00	2 183,00
MSL	Zasilanie solarne	5060	1 390,24	1 473,17	1 522,76			1 522,76	1 589,43	1 655,28	1 572,36	1 655,28	1 738,21	1 821,14	1 787,80	1 886,99	1 986,99	1 920,33	2 052,85	2 218,70
			1 710,00	1 812,00	1 873,00			1 873,00	1 955,00	2 036,00	1 934,00	2 036,00	2 138,00	2 240,00	2 199,00	2 321,00	2 444,00	2 362,00	2 525,00	2 729,00



Do 6 °C chłodniej wewnątrz*

Termoizolacyjna lekka roleta zewnętrzna SSS

Pokonaj upał dzięki lekkiej roletcie zewnętrznej, która oferuje zarówno doskonałą ochronę przed nagrzewaniem jak i zaciemnienie wnętrza.

- Obniża temperaturę wewnątrz latem nawet o 6 °C*
- Efekt zaciemnienia
- Wytrzymała i trwała tkanina poliestrowa
- Redukcja hałasu deszczu: 8 dB
- Lepsza izolacja termiczna okna nawet o 14%
- Montaż od wewnątrz – zdecyduj, czy zrobisz to sam, zeskanuj kod QR na stronie 48
- 5 lat gwarancji



Do 5 °C chłodniej wewnątrz*

Termoizolacyjna markiza zewnętrzna MML/MSL/MHL

Oprócz dobrej ochrony przed nagrzewaniem, termoizolacyjna markiza zewnętrzna nie przesłania widoku i wpuszcza światło do pomieszczenia.

- Obniża temperaturę wewnątrz latem nawet o 5 °C*
- Wykonana z siateczki, która nie przesłania widoku i wpuszcza światło
- Redukcja hałasu przez deszcz: 9 dB
- Montaż od wewnątrz – zdecyduj, czy zrobisz to sam, zeskanuj kod QR na stronie 48 (dla MHL jest to bardzo łatwe, dla MSL możliwe)
- 5 lat gwarancji (MML, MSL)

* Dane z symulowanego pomieszczenia o orientacji południowej z dwoma najczęściej sprzedawanymi oknami dachowymi VELUX GLL 61, w rozmiarze MK06 (780 x 1178 mm). Dane pobrane w Warszawie między lipcem, a sierpniem na potrzeby badań VELUX 2023 dotyczących wpływu akcesoriów podczas lata.

** Sterownik KUX 110 (cena 550 zł) jest wymagany w przypadku montażu rolet SML i markiz MML na manualnym oknie dachowym VELUX. Sprawdź na stronie 33.

W przypadku montażu SSS/MSL/MML na oknach dachowych VELUX starej generacji (ze złotą tabliczką znamionową) skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta VELUX lub sprzedawcą.

Ceny w zł, netto i brutto (23% VAT)

Zaciemnienie pomieszczeń od wewnątrz

Sprawdź naszą szeroką ofertę rolet wewnętrznych z białymi lub aluminiowymi prowadnicami. Zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do Twojego okna dachowego VELUX, bez konieczności wykonywania pomiarów.

- Zamontuj je szybko i łatwo za pomocą fabrycznych zaczepów montażowych na oknach dachowych.
- Certyfikat OEKO-TEX – nie zawiera szkodliwych substancji.
- Konstrukcja rolet bez zwisających elementów jest bezpieczna dla dzieci.
- Dodaj do swoich solarnych lub elektrycznych rolet inteligentne rozwiązania do zdalnego sterowania domem. Sprawdź stronę 32.



Lepszy efekt zaciemnienia •
Obsługa zdalna lub manualna •
Dyskretny design •

Uwaga: podobnie jak w przypadku wszystkich tkanin, dokładne kolory rolet mogą się nieco różnić od drukowanych próbek.

Ceny w zł, netto i brutto (23% VAT)

Kolory standardowe

1085	1100	0705	1025

Kolory trendy

4574	4559	3009	4564
4575	4576	4578	4577
4579	4580	4581	4556

Roleta zaciemniająca DKL/DML/DSL

Zaciemnienie w każdym momencie. Idealna do sypialni, aby zapewnić sobie spokojny sen lub drzemkę w ciągu dnia.

- Materiał blokujący promienie dla idealnego zaciemnienia
- Łatwe sterowanie dolną prowadnicą
- Color By You, kolekcja dziecięca i Nature Collection: sprawdź stronę 54
- DKL (kolor standardowy) + markiza MHL = oszczędność 10% w zestawie



Część górna: wybierz dowolny kolor rolety zaciemniającej ze strony 50.
Część dolna: roleta plisowana biała, kolor 1016.



Roleta 2w1 zaciemniająco-plisowana DFD

Dwie rolety w jednej. Idealna do każdego pomieszczenia – zaciemnienie lub rozproszenie światła albo jedno i drugie.

- Materiał blokujący promienie słoneczne + dodatkowa biała plisa rozpraszająca światło
- Łatwa obsługa górnej oraz dolnej części
- Dostępna wyłącznie w wersji manualnej
- Color By You, kolekcja dziecięca i Nature Collection: sprawdź stronę 54



Kolory standardowe

1045	1047	1163	1156

Kolory trendy

1164	1165	1166	1167
1168	1169	1155	1170
1049	1171	1172	1173

Energooszczędna roleta zaciemniająco-plisowana FHC/FMC/FSC

Unikalna konstrukcja zapewnia zarówno zaciemnienie, jak i izolację przez cały rok.

- Materiał zapewniający doskonałe zaciemnienie
- Konstrukcja pozwalająca na umieszczenie rolety na dowolnej wysokości okna (dotyczy wersji manualnej)
- Podwójna plisowana konstrukcja z aluminiową powłoką w środku utrzymuje ciepło zimą
- FHC (kolor standardowy) + markiza MHL = oszczędność 10% w zestawie



Kod rozmiaru okna (Gdzie znaleźć kod? Sprawdź stronę 54)			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06		FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
Kod	Obsługa	Kolor																	
DKL*	Obsługa manualna	Standardowy	312,20 384,00	336,59 414,00	369,92 455,00		365,04 449,00	394,31 485,00	410,57 505,00	382,11 470,00	410,57 505,00	439,02 540,00	492,68 606,00	452,03 556,00	492,68 606,00	521,14 641,00	513,01 631,00	534,15 657,00	603,25 742,00
		Trendy, Colour by You, Kolekcja dziecięca	358,54 441,00	386,99 476,00	425,20 523,00		420,33 517,00	453,66 558,00	472,36 581,00	439,02 540,00	472,36 581,00	504,88 621,00	566,67 697,00	519,51 639,00	566,67 697,00	600,00 738,00	590,24 726,00	613,82 755,00	694,31 854,00
DOP*	(DKL + MHL)	Standardowy	519,51 639,00	541,46 666,00	571,54 703,00		605,69 745,00	632,52 778,00	647,15 796,00	641,46 789,00	667,48 821,00	692,68 852,00	741,46 912,00	752,03 925,00	788,62 970,00	814,63 1 002,00	845,53 1 040,00	865,04 1 064,00	960,16 1 181,00
DKY	Obsługa manualna	Nature collection	358,54 441,00	386,99 476,00	425,20 523,00		420,33 517,00	453,66 558,00	472,36 581,00	439,02 540,00	472,36 581,00	504,88 621,00	566,67 697,00	519,51 639,00	566,67 697,00	600,00 738,00	590,24 726,00	613,82 755,00	694,31 854,00
DML**	Zasilanie elektryczne	Standardowy, Trendy, Colour by You	Dodaj 606 zł do ceny rolety DKL.																
DSL	Zasilanie solarne																		
DFD	Obsługa manualna	Standardowy	405,69 499,00	437,40 538,00	480,49 591,00		474,80 584,00	512,20 630,00	534,15 657,00	496,75 611,00	534,15 657,00	570,73 702,00	640,65 788,00	586,99 722,00	640,65 788,00	678,05 834,00	667,48 821,00	693,50 853,00	784,55 965,00
		Trendy, Colour by You, Kolekcja dziecięca	466,67 574,00	503,25 619,00	552,03 679,00		546,34 672,00	589,43 725,00	613,82 755,00	570,73 702,00	613,82 755,00	656,91 808,00	736,59 906,00	674,80 830,00	736,59 906,00	779,67 959,00	767,48 944,00	797,56 981,00	902,44 1 110,00
FHC	Obsługa manualna	Standardowy	405,69 499,00	437,40 538,00	480,49 591,00		474,80 584,00	512,20 630,00	534,15 657,00	496,75 611,00	534,15 657,00	570,73 702,00	640,65 788,00	586,99 722,00	640,65 788,00	678,05 834,00	667,48 821,00	693,50 853,00	784,55 965,00
		Trendy	466,67 574,00	503,25 619,00	552,03 679,00		546,34 672,00	589,43 725,00	613,82 755,00	570,73 702,00	613,82 755,00	656,91 808,00	736,59 906,00	674,80 830,00	736,59 906,00	779,67 959,00	767,48 944,00	797,56 981,00	902,44 1 110,00
FOP	(FHC + MHL)	Standardowy	603,25 742,00	632,52 778,00	670,73 825,00		704,88 867,00	738,21 908,00	757,72 932,00	744,72 916,00	778,86 958,00	811,38 998,00	873,98 1 075,00	873,98 1 075,00	921,95 1 134,00	955,28 1 175,00	984,55 1 211,00	1 008,13 1 240,00	1 122,76 1 381,00
FMC**	Zasilanie elektryczne	Standardowy, Trendy	Dodaj 606 zł do ceny rolety FHC.																
FSC	Zasilanie solarne																		

Dodaj 606 zł do ceny rolety DKL.

Dodaj 606 zł do ceny rolety FHC.

** W przypadku montażu rolety elektrycznej DML/FMC/RML/FML do manualnego okna dachowego VELUX należy dokupić dodatkowo: 1. System sterowania KUX 110 (cena str. 33) i 2. Zestaw przewodów (cena 120 zł) – ZOZ 241 do aktualnych modeli lub ZOZ 243 do okien wyprodukowanych przed 2001 rokiem. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta VELUX lub swoim sprzedawcą.

-10%

-10%

Kontrola wpadającego światła

Sprawdź naszą szeroką ofertę rolet wewnętrznych z białymi lub aluminiowymi prowadnicami. Zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do Twojego okna dachowego VELUX, bez konieczności wykonywania pomiarów.

-
- Zamontuj je szybko i łatwo za pomocą fabrycznych zaczepów montażowych na oknach dachowych.
-
- Certyfikat OEKO-TEX – nie zawiera szkodliwych substancji.
-
- Konstrukcja rolet bez zwisających elementów jest bezpieczna dla dzieci.
-
- Dodaj do swoich solarnych lub elektrycznych rolet inteligentne rozwiązania do zdalnego sterowania domem. Sprawdź stronę 32.

Obsługa zdalna lub manualna •
Dyskretny design •••

⚠ Uwaga: podobnie jak w przypadku wszystkich tkanin, dokładne kolory rolet mogą się nieco różnić od drukowanych próbek.



Roleta przyciemniająca RFL/RML/RSL/RHL

Zapewnia prywatność, jednocześnie umożliwiając dostęp do naturalnego światła

- Przyciemniający materiał, który rozprasza wpadające światło
- Łatwe sterowanie dolną prowadnicą
- Dostępna również w wersji z haczykami (RHL) w standardowych kolorach
- Color By You i Nature Collection: sprawdź stronę 54
- RHL i RFL (kolor standardowy) + markiza MHL = oszczędność 10% w zestawie



Przyciemniająca roleta plisowana FHL/FML/FSL

Dekoracyjne rozwiązanie, zapewniające prywatność, jednocześnie rozpraszające naturalne światło w pomieszczeniu.

- Przyciemniający materiał, który zmiękcza wpadające światło
- Konstrukcja pozwalająca na umieszczenie rolety na dowolnej wysokości okna (dotyczy wersji manualnej)



Żaluzja PAL

Klasyczne rozwiązanie przyciemniające światło i zapewniające prywatność. Idealna do łazienek i kuchni.

- Aluminium odporne na wilgoć
- Unikalna konstrukcja, bez wiszących sznurków – użyj suwaka, aby obrócić lamele i uzyskać idealne światło i widok
- Dostępne tylko w wersji manualnej



Kod rozmiaru okna (Gdzie znaleźć kod? Sprawdź stronę 54)			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
Kod	Obsługa	Kolor																
RHL	Obsługa manualna z haczykami	Standardowy		164,23 202,00			191,06 235,00			205,69 253,00			238,21 293,00			265,04 326,00		287,80 354,00
ROP	(RHL + MHL)	Standardowy		386,18 475,00			449,59 553,00			482,93 594,00			559,35 688,00			622,76 766,00		676,42 832,00
RFL	Obsługa manualna	Standardowy	280,49 345,00	303,25 373,00	332,52 409,00	329,27 405,00	354,47 436,00	369,92 455,00	343,90 423,00	369,92 455,00	395,12 486,00	443,09 545,00	406,50 500,00	443,09 545,00	469,11 577,00	461,79 568,00	480,49 591,00	543,09 668,00
		Trendy, Colour by You	322,76 397,00	348,78 429,00	382,11 470,00	378,05 465,00	408,13 502,00	425,20 523,00	395,12 486,00	425,20 523,00	454,47 559,00	509,76 627,00	467,48 575,00	509,76 627,00	539,84 664,00	530,89 653,00	552,03 679,00	624,39 768,00
ROF	(RFL + MHL)	Standardowy	491,06 604,00	511,38 629,00	537,40 661,00	573,98 706,00	595,93 733,00	610,57 751,00	607,32 747,00	630,89 776,00	653,66 804,00	696,75 857,00	711,38 875,00	743,90 915,00	767,48 944,00	800,00 984,00	816,26 1 004,00	905,69 1 114,00
RFY	Obsługa manualna	Nature collection	358,54 441,00	386,99 476,00	425,20 523,00	420,33 517,00	453,66 558,00	472,36 581,00	439,02 540,00	472,36 581,00	504,88 621,00	566,67 697,00	519,51 639,00	566,67 697,00	600,00 738,00	590,24 726,00	613,82 755,00	694,31 854,00
RML*	Zasilanie elektryczne	Standardowy, Trendy, Colour by You	Dodaj 606 zł do ceny rolety RFL.															
RSL	Zasilanie solarne																	
FHL	Obsługa manualna	Standardowy	405,69 499,00	437,40 538,00	480,49 591,00	474,80 584,00	512,20 630,00	534,15 657,00	496,75 611,00	534,15 657,00	570,73 702,00	640,65 788,00	586,99 722,00	640,65 788,00	678,05 834,00	667,48 821,00	693,50 853,00	784,55 965,00
		Trendy	466,67 574,00	503,25 619,00	552,03 679,00	546,34 672,00	589,43 725,00	613,82 755,00	570,73 702,00	613,82 755,00	656,91 808,00	736,59 906,00	674,80 830,00	736,59 906,00	779,67 959,00	767,48 944,00	797,56 981,00	902,44 1 110,00
FML*	Zasilanie elektryczne	Standardowy, Trendy	Dodaj 606 zł do ceny rolety FHL.															
FSL	Zasilanie solarne																	
PAL	Obsługa manualna	Standardowy	405,69 499,00	437,40 538,00	480,49 591,00	474,80 584,00	512,20 630,00	534,15 657,00	496,75 611,00	534,15 657,00	570,73 702,00	640,65 788,00	586,99 722,00	640,65 788,00	678,05 834,00	667,48 821,00	693,50 853,00	784,55 965,00

*w przypadku montażu rolety elektrycznej DML/FMC/RML/FML do manualnego okna dachowego VELUX należy dokupić dodatkowo: 1. System sterowania KUX 110 (cena str. 33) i 2. Zestaw przewodów (cena 120 zł) – ZOZ 241 do aktualnych modeli lub ZOZ 243 do okien wyprodukowanych przed 2001 rokiem. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta VELUX lub swoim sprzedawcą.

Rolety wewnętrzne – kolekcje specjalne

Jesteś wyjątkowy i wiemy jak ważne jest stworzenie domu, który odzwierciedla Twoją osobowość! Te trzy specjalne kolekcje zostały stworzone z myślą o spełnieniu wszystkich Twoich potrzeb związanych z aranżacją wnętrz.

Rolety z kolekcji Colour by You

Wybierz rolety tak, aby pasowały do wnętrza i odzwierciedlały Twój osobisty styl. Sprawdź tysiące kolorów i stwórz dom, o jakim marzysz. Dostępne dla:

- Rolet przyciemniających (RFL, RML, RSL)
- Rolet zaciemniających (DKL, DML, DSL)
- Rolet zaciemniająco-plisowanych (DFD)

Sprawdź ceny na stronie 50, 52.




⚠️ Uwaga: podobnie jak w przypadku wszystkich tkanin, dokładne kolory rolet mogą się nieco różnić od drukowanych próbek.

Jak zamówić rolety VELUX

1. Znajdź typ i rozmiar swojego okna
2. Wybierz typ i rozmiar rolety
3. Wybierz sterowanie
4. Wybierz kolor
5. Zamów roletę na veluxshop.pl lub u najbliższego dystrybutora


Uwaga! Jeśli brakuje fabrycznych zaczepów montażowych w Twoim oknie, musisz dokupić zestaw ZOZ 230 (cena 26 zł), aby dokończyć instalację.



Rolety z kolekcji dziecięcej

Rolety z tej kolekcji to inspirujące i wesołe projekty stworzone z myślą o pokojach dziecięcych. Dostępne dla:

- Rolet zaciemniających (DKL)
- Rolet zaciemniająco-plisowanych (DFD)



Sprawdź ceny na stronie 50.

Rolety Nature Collection

Rolety w wyjątkowych kolorach, które wprowadzą spokój i harmonię natury do Twojego domu. Wykonane w co najmniej 50% z tkaniny z recyklingu i w 75% z aluminium z recyklingu, dzięki czemu możesz cieszyć się tak samo wysoką jakością, jak w przypadku każdego produktu VELUX.



Sprawdź ceny na stronie 50, 52.


Moskitiera

Moskitiera VELUX pozwala cieszyć się świeżym powietrzem bez owadów. Jest prosta w obsłudze i można ją łączyć z dowolną roletą wewnętrzną lub zewnętrzną VELUX. Posiada transparentną siateczkową tkaninę i można ją łatwo schować w smukłej górnej obudowie.




Moskitiera ZIL

- 100% ochrony przed owadami
- Transparentna tkanina nie przysłania widoku
- Wytrzymały materiał zapewniający działanie na lata



0000



Jak zamówić moskitierę

- Zmierz szerokość (A) i wysokość (B) wnęki okiennej, by znaleźć pasujący rozmiar i cenę Twojej moskitiery w poniższej tabeli
- Jeżeli masz dwa okna o konkretnych wysokościach (B) lub jedno wyższe niż 2400 mm – niezbędne jest zastosowanie dwóch moskitier i jednego zestawu połączeniowego ZOZ 157.
- Zeskanuj kod QR i obejrzyj film instruktażowy pokazujący jak zmierzyć i określić prawidłowy rozmiar.



WAŻNE:

Kody rozmiarów moskitier mogą się różnić od kodów rozmiaru okna, więc prosimy zmierzyć wymiar (A) i (B) i znaleźć prawidłowy kod rozmiaru w poniższej tabeli przed złożeniem zamówienia.

		A						
		0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
B	0-1600 mm	ZIL BK04 426,02 524,00	ZIL CK02 426,02 524,00	ZIL FK08 560,16 689,00	ZIL MK06 560,16 689,00	ZIL PK25 577,24 710,00	ZIL SK06 700,00 861,00	ZIL UK04 717,07 882,00
	1601-2000 mm	na specjalne zamówienie	ZIL CK06 504,07 620,00	ZIL FK08 560,16 689,00	ZIL MK06 560,16 689,00	ZIL PK06 616,26 758,00	ZIL SK06 700,00 861,00	ZIL UK10 862,60 1 061,00
	2001-2400 mm	na specjalne zamówienie	na specjalne zamówienie	ZIL FK08 560,16 689,00	ZIL MK10 672,36 827,00	ZIL PK10 711,38 875,00	ZIL SK10 812,20 999,00	ZIL UK10 862,60 1 061,00

Ceny w zł, netto i brutto (23% VAT)

Wyłazy dachowe

Wyłazy dachowe są niezbędne w każdym domu z kominem, aby zapewnić specjalistom łatwy dostęp do dachu w celu wykonywania regularnych kontroli i innych prac.



Typ okna dachowego: GXLB 3068



Do poddaszy użytkowych Okno wyłazowe GXL/GXU

Okna wyłazowe GXL i GXU posiadają wszystkie znane zalety okien dachowych. Ponadto dzięki wyposażeniu ich w zawiasy z boku zapewniają bardzo wygodny dostęp do dachu z przestrzeni mieszkalnej. Model GXU jest wykonany w konstrukcji drewniano-poliuretanowej w kolorze białym, który nie wymaga konserwacji, dlatego sprawdzi się w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Wersja GXL jest wykonana z drewna i stanowi dobry wybór, gdy chcesz postawić na naturalny wygląd. **Do okien wyłazowych należy zamówić kołnierz uszczelniający.**



15-60° GXL
15-85° GXU

Nowa wersja GXL jest teraz dostępna w większych rozmiarach, MK06 oraz MK08. Wszystkie okna GXL są wyposażone w fabrycznie zamontowane zawiasy po lewej lub prawej stronie patrząc od zewnątrz. Takie rozwiązanie zapewnia szybki, bezpieczny i łatwy montaż, bez konieczności przekładania skrzydła w celu zmiany otwierania (wersja A lub B). Dopuszczalny kąt nachylenia dachu dla GXLA/B wynosi: 15-60 stopni.

izolacji akustycznej 35 dB oraz skutecznej redukcji hałasu spowodowanego deszczem. Bezpieczna laminacja chroni przed wypadnięciem odłamków szkła do pomieszczenia w przypadku stłuczenia szyby.

Wariant GXLA/B 3068Z wyposażony jest w aluminiową klamkę.

Pakiet 3-szybowy 68 gwarantuje komfortowy klimat wewnątrz dzięki współczynnikowi przenikania ciepła U_w 1,1,

		Kod rozmiaru Rozmiar ościeżnicy w cm	CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
OKNA WYŁAZOWE DO POMIESZCZEŃ OGRZEWANYCH		U_w -wartość (W/m²K)						
GXLA/B 3068Z	Drewniane okno wyłazowe, pakiet 3-szybowy hartowane i laminowane, szyba 68	1,1	-	-	2 654,47 3 265,00	2 598,37 3 196,00	2 824,39 3 474,00	3 021,95 3 717,00
GXLA/B 3066	Drewniane okno wyłazowe, pakiet 3-szybowy z powłoką łatwowymywalną i antyroszeniową, szyba 66	1,0	-	-	4 119,51 5 067,00	4 032,52 4 960,00	-	-
GXU 0066	Białe okno wyłazowe nie wymagające konserwacji, pakiet 3-szybowy z powłoką łatwowymywalną i antyroszeniową, szyba 66	1,0	4 041,46 4 971,00	4 491,06 5 524,00	4 690,24 5 769,00	-	-	-
KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE – Standardowy poziom montażu								
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000			539,84 664,00	558,54 687,00	603,25 742,00	603,25 742,00	634,96 781,00	673,17 828,00

Ceny w zł, netto i brutto (23% VAT)



20-45°
20-60°



20-65°

Do poddaszy nieużytkowych Wyłaz dachowy VLT 1000

Wyłaz dachowy VLT został zaprojektowany specjalnie do nieogrzewanych i nieużytkowych pomieszczeń na poddaszu. Ościeżnica wykonana jest z drewna sosnowego z zewnętrznym okuciem metalowym, natomiast skrzydło ma profil aluminiowy. Okno dostarczane jest w zestawie ze zintegrowanym kołnierzem uszczelniającym i szybą izolacyjną. Krawędź aluminiowa jest stałą częścią ułatwiającą wychodzenie. Skrzydło jest otwierane na bok. Może być zainstalowane w dachach z profilowanym pokryciem dachowym do 60 mm wysokości.

Dla wariantów 025, 029, 034, 46x61 i 103 dopuszczalny kąt nachylenia dachu wynosi 20-60°, a dla 033 – 20-45°.

Do poddaszy nieużytkowych Wyłaz dachowy GVT, GVK

Wyłaz dachowy GVT i GVK został zaprojektowany specjalnie do nieogrzewanych i nieużytkowych pomieszczeń na poddaszu. w oknie jest możliwość zmiany zawiasów na prawostronne lub lewostronne. Ościeżnica wykonana jest z odpornego na działanie czynników atmosferycznych poliuretanu w kolorze czarnym, natomiast skrzydło ma profil aluminiowy. Okno dostarczane jest w zestawie ze zintegrowanym kołnierzem uszczelniającym, izolacyjną szybą i ogranicznikiem otwierania. Może być zainstalowane w dachach z profilowanym pokryciem dachowym do 60 mm wysokości.

		Kod rozmiaru Rozmiar ościeżnicy w cm	025 45x55	029 45x73	033 85x85	034 48x85	46x61	103 54x83
WYŁAZY DO POMIESZCZEŃ NIEOGRZEWANYCH								
VLT 1000	Drewniany wyłaz dachowy do pomieszczeń nieogrzewanych		417,89 514,00	459,35 565,00	919,51 1 131,00	564,23 694,00	-	-
GVK 0000Z	Poliuretanowy wyłaz dachowy do pomieszczeń nieogrzewanych, pakiet 2-szybowy		-	-	-	-	622,76 766,00	-
GVT 0059Z	Poliuretanowy wyłaz dachowy do pomieszczeń nieogrzewanych, pakiet 2-szybowy		-	-	-	-	-	871,54 1 072,00

Świetliki tunelowe

Uzyskaj dostęp do światła dziennego w pomieszczeniach, w których montaż okna nie jest możliwy.

- Zapewniają światło dzienne nawet w najciemniejszych miejscach w Twoim domu
- Przenoszą naturalne światło do pomieszczenia na odległość do 6 m
- Wygodne rozwiązanie na dzień i noc – doświetlają pomieszczenia od wczesnych godzin porannych oraz dostarczają światło w nocy dzięki zintegrowanemu zestawowi oświetleniowemu LED.

Wygląd podobny do okien dachowych

Świetlik tunelowy harmonijnie zgrywa się z wyglądem dachu. W przypadku dachów skośnych wygląda jakby był jednym z zamontowanych okien dachowych.

Przenosi do 98% światła dziennego

Refleksyjna lustrzana powłoka umieszczona w sztywnym tunelu przenoszącym światło jest niezwykle skuteczna. Niemal całe światło dociera do pomieszczenia, tylko 2% zostaje utracone w wyniku jego odbicia.

Wygląda jak lampa sufitowa


W domu świetlik tunelowy dyskretnie dopasowuje się do sufitu i może pełnić funkcję zarówno lampy nocnej (z zestawem ZTL), jak i mocnego źródła światła dziennego w ciągu dnia. Dzięki efektowi rozświetlenia na krawędziach zapewnia unikalny, bardziej naturalny i dynamicznie zmieniający się efekt oświetlenia w zależności od położenia słońca.

	Do dachów skośnych 15–60°		Do dachów płaskich 0–15°	
	TWR/TLR	TWF/TLF	TCR	TCF
	Świetlik tunelowy ze sztywnym tunelem	Świetlik tunelowy z elastycznym tunelem	Świetlik tunelowy ze sztywnym tunelem	Świetlik tunelowy z elastycznym tunelem
Przepuszczalność światła	przenosi do 98% światła dziennego	przenosi do 86% światła dziennego	przenosi do 98% światła dziennego	przenosi do 86% światła dziennego
Zalecana długość	0.9–1.7 m można przedłużyć do 6 m za pomocą elementu przedłużającego ZTR (62 cm lub 124 cm)	0.9–2 m nie może być przedłużony	0.9–1.7 m można przedłużyć do 6 m za pomocą elementu przedłużającego ZTR (62 cm lub 124 cm)	0.9 m nie może być przedłużony
Kod rozmiaru Średnica	OK10 / OK14 25 cm / 35 cm	OK14 35 cm	OK14 35 cm	OK14 35 cm
Dopasowanie do pokrycia dachowego	TWR: Profilowane pokrycie dachowe o profilu do 120 mm wysokości TLR: Płaskie pokrycie dachowe, grubość do 8 mm	TWF: Profilowane pokrycie dachowe o profilu do 120 mm wysokości TLF: Płaskie pokrycie dachowe, grubość do 8 mm	TCR: Dach płaski	TCF: Dach płaski
Akcesoria*	Zestaw oświetleniowy ZTL Izolacja termiczna ZTB**	Zestaw oświetleniowy ZTL Izolacja termiczna ZTB**	Zestaw oświetleniowy ZTL Izolacja termiczna ZTB**	Zestaw oświetleniowy ZTL Izolacja termiczna ZTB**

* Dostępne oddzielnie
** ZTB dostępny tylko dla świetlików tunelowych OK14.

Dopływ światła przez świetliki tunelowe VELUX

- ☀️ Słoneczne lato 6500
- ☁️ Pochmurne lato 2800
- ☁️ Pochmurna zima 440



Sztywny świetlik tunelowy do dachów skośnych



Elastyczny świetlik tunelowy do dachów skośnych



Elastyczny lub sztywny świetlik tunelowy do dachów płaskich



Kod produktu Średnica tunelu Rozmiar instalacyjny	OK10 ø 25 cm 37x37 cm	OK14 ø 35 cm 47x47 cm	OK14 ø 35 cm 60x60 cm
	do dachów skośnych	do dachów płaskich	

ŚWIETLIKI TUNELOWE			
Sztywne świetliki tunelowe			
TWR 2010	Sztywny tunel do dachów skośnych, pokrycie profilowane do 12 cm	1 693,50 2 083,00	1 946,34 2 394,00
TLR 2010	Sztywny tunel do dachów skośnych, pokrycie płaskie do 0,8 cm	1 693,50 2 083,00	1 946,34 2 394,00
TCR 0010	Sztywny tunel z akrylową osłoną, do dachów płaskich	-	2 510,57 3 088,00

Elementy przedłużające do sztywnych świetlików tunelowych		
ZTR 0062	Przedłużenie 62 cm	236,59 291,00
ZTR 0124	Przedłużenie 124 cm	-

Elastyczne świetliki tunelowe			
TWF 2010	Elastyczny tunel do dachów skośnych, pokrycie profilowane do 12 cm	-	1 556,91 1 915,00
TLF 2010	Elastyczny tunel do dachów skośnych, pokrycie płaskie do 0,8 cm	-	1 556,91 1 915,00
TCF 0010	Elastyczny tunel z akrylową osłoną, do dachów płaskich	-	1 693,50 2 083,00

Akcesoria instalacyjne			
BFX 1000T	Izolacja przeciwwilgociowa do świetlika	341,46 420,00	341,46 420,00
ZTL 014	Zestaw oświetleniowy LED, pasuje do wnętrza świetlika, wymaga podłączenia.	-	276,42 340,00
ZTB 2002	Moduł polepszający parametry izolacyjne	-	347,15 427,00

ZESTAWY NA NOC I NA DZIEŃ		KUP W ZESTAWIE I OSZCZĘDŹ 130 ZŁ	
TWR OK14 S00W01	Sztywny tunel do dachów skośnych + zestaw LED TWR OK14 2010 + ZTL 014	2117,07 2604,00	
TWF OK14 S00W01	Elastyczny tunel do dachów skośnych + zestaw LED TWF OK14 2010 + ZTL 014	1727,64 2125,00	
TLR OK14 S00C01	Sztywny tunel do dachów skośnych + zestaw LED LTR OK14 2010 + ZTL 014	2117,07 2604,00	
TLF OK14 S00C01	Elastyczny tunel do dachów skośnych + zestaw LED LTF OK14 2010 + ZTL 014	1727,64 2125,00	
TCR OK14 S00C01	Sztywny tunel do dachów płaskich + zestaw LED TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	2681,30 3298,00	
TCF OK14 S00C01	Elastyczny tunel do dachów płaskich + zestaw LED TCF OK14 0010 + ZTL 014	1864,23 2293,00	

Ceny w zł, netto i brutto (23% VAT)

Okna do dachów płaskich

Do domów i ogrzewanych pomieszczeń

Przekształć swój dom wprowadzając światło dzienne do miejsc, w których nigdy nie wydawało Ci się to możliwe. Od sferycznego czy płaskiego modułu szklanego po tradycyjne kopuły – oferujemy rozwiązania na każde potrzeby.



Kopuła

Podstawa (CFP/CVP)

- Konstrukcja podstawy z PVC zapewnia dobrą izolację termiczną
- Podwójny pakiet szybowy
- Laminowane szkło izolacyjne dla większego bezpieczeństwa
- Dostępny wariant nieotwierany (CFP), otwierany manualnie lub elektrycznie (CVP)
- Zintegrowany czujnik deszczu zapewniający poczucie bezpieczeństwa
- Dostępna wersja antywłamaniowa*

Okno wyłazowe (CXP)

- Okno obsługiwane manualnie, pozwala na łatwy dostęp do dachu

+ Kopuła (ISD)

- Klasyczny design
- Kopuła matowa zapewniająca optymalną prywatność lub przezroczysta zapewniająca dopływ światła dziennego i doskonały widok nieba

Okno do dachów płaskich składa się z elementu dolnego i kompatybilnej jednostki górnej, które zamawiane są osobno.

Oferta rolet



Markiza przeciwsłoneczna (MSG)
Markiza ze sterowaniem solarnym zapewnia kontrolę światła i ochronę przed nagrzewaniem.



Transparentna roleta plisowana (FMG)
Elektrycznie otwierana roleta zapewnia delikatną kontrolę światła i charakteryzuje się dekoracyjną harmonijkową konstrukcją.



Energooszczędna roleta zaciemniająco-plisowana (FSK/FMK)
Wersja sterowana elektrycznie lub solarnie zaciemnia pomieszczenie i chroni przed zimnem.

	Nowa Generacja  Sferyczny moduł szklany • Maksymalna powierzchnia doświetlająca • Doskonałe parametry energetyczne • Nowoczesny design • Przejrzysty widok i odprowadzenie wody dzięki technologii CurveTech	Nowa Generacja  Płaski moduł szklany • Maksymalna powierzchnia doświetlająca • Doskonałe parametry energetyczne • Nowoczesny design	 Kopuła • Optymalna powierzchnia doświetlająca • Dobre parametry energetyczne • Klasyczny design
Kąt nachylenia dachu	0–15°	2–15°	0–15°
Design	Zakrzywione szkło 88%* powierzchni doświetlającej Szkło aż po same krawędzie Silnik zintegrowany z ramą Lepszy widok i odprowadzenie wody dzięki technologii CurveTech	Płaski moduł szklany 88%* powierzchni doświetlającej Szkło aż po same krawędzie Silnik zintegrowany z ramą -	Akrylowa lub poliwęglanowa kopuła 70% powierzchni doświetlającej* - Silnik zintegrowany z ramą -
Parametry techniczne	Energooszczędny pakiet 2- lub 3- szybowy Doskonała efektywność energetyczna $U_{rc, ref. 300^{\circ}}$: 0,55 W/(m²K)** Izolacja akustyczna: 42 dB** Zabezpieczenie antywłamaniowe w standardzie***	Energooszczędny pakiet 2- lub 3- szybowy Doskonała efektywność energetyczna $U_{rc, ref. 300^{\circ}}$: 0,60 W/(m²K)** Izolacja akustyczna: 41 dB** Zabezpieczenie antywłamaniowe w standardzie***	Energooszczędny pakiet 2-szybowy U : 0.87 W/(m²K)** Izolacja akustyczna: 36 dB** Dostępna wersja antywłamaniowa***
Sposób otwierania	Wersja nieotwierana Wersja otwierana elektrycznie – świeże powietrze za pomocą jednego kliknięcia Wersja otwierana solarnie – dodatkowa wentylacja bez użycia przewodów	Wersja nieotwierana Wersja otwierana elektrycznie – świeże powietrze za pomocą jednego kliknięcia Wersja otwierana solarnie – dodatkowa wentylacja bez użycia przewodów	Wersja nieotwierana Wersja otwierana manualnie Wersja otwierana elektrycznie – świeże powietrze za pomocą jednego kliknięcia Wersja z funkcją wyjścia na dach i oddymiająca****
Ochrona przed nagrzewaniem i kontrola światła	Solarna, termoizolacyjna markiza zewnętrzna – dyskretne umiejscowienie, optymalny komfort w pomieszczeniu Solarna roleta zaciemniająca – dyskretne umiejscowienie, efekt zaciemnienia Moskitiera – manualna, łatwa w czyszczeniu	Solarna, termoizolacyjna markiza zewnętrzna – dyskretne umiejscowienie, optymalny komfort w pomieszczeniu Solarna roleta zaciemniająca – dyskretne umiejscowienie, efekt zaciemnienia Moskitiera – manualna, łatwa w czyszczeniu	Solarna, termoizolacyjna markiza zewnętrzna – dla optymalnego komfortu w pomieszczeniu Rolety transparentne i zaciemniające (elektryczne/solarne) zapewniające optymalną kontrolę światła dziennego

* Powierzchnia nasłonecznienia określona zgodnie z metodą w EAD 220062-00-0401 (oznakowanie CE). Podane liczby dotyczą rozmiaru 100 x 100.

** Współczynnik U i izolacja dźwiękowa są podane dla wariantów nieotwieranych dla wariantu U z podwójnym pakietem szybowym (kopuła z przeszkleniem) oraz dla potrójnego pakietu szybowego (sferyczny i płaski moduł szklany). Wartości U i powierzchnia obliczana jest dla okien o wymiarach 1,2 x 1,2 m, o wysokości 300 mm, zgodnie z metodą w EN 1873:2014+A1:2016.

*** Spełnia wymagania prawne UE dotyczące odporności na włamanie, klasa 2.

**** Aby sprawdzić ceny okien o specjalnym przeznaczeniu skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.

											
Kod rozmiaru <i>Wymiar okna w cm</i>			060060 <i>60x60</i>	060090 <i>60x90</i>	080080 <i>80x80</i>	090090 <i>90x90</i>	100100 <i>100x100</i>	090120 <i>90x120</i>	120120 <i>120x120</i>	100150 <i>100x150</i>	150150 <i>150x150</i>
KOPUŁY											
Element górny											
ISD 0000/0100	Akrylowa kopuła przezroczysta/nieprzezroczysta		918,70 1 130,00	1 013,82 1 247,00	1 094,31 1 346,00	1 216,26 1 496,00	1 351,22 1 662,00	1 404,88 1 728,00	1 756,91 2 161,00	1 783,74 2 194,00	2 432,52 2 992,00
ISD 0010/0110	Poliwęglanowa kopuła przezroczysta/nieprzezroczysta		992,68 1 221,00	1 094,31 1 346,00	1 182,11 1 454,00	1 313,01 1 615,00	1 459,35 1 795,00	1 517,89 1 867,00	1 896,75 2 333,00	1 926,02 2 369,00	2 626,83 3 231,00
Podstawa		U _w (W/m²K)									
CFP 0073	Stała podstawa	0,87	1 430,08 1 759,00	1 577,24 1 940,00	1 703,25 2 095,00	1 892,68 2 328,00	2 102,44 2 586,00	2 186,99 2 690,00	2 565,04 3 155,00	2 628,46 3 233,00	3 448,78 4 242,00
CVP 0073U	Manualnie otwierana podstawa	0,87	2 476,42 3 046,00	2 663,41 3 276,00	2 822,76 3 472,00	3 062,60 3 767,00	3 328,46 4 094,00	3 434,96 4 225,00	3 913,82 4 814,00	3 994,31 4 913,00	- -
CVP 0573	Elektryczna podstawa	0,87	3 620,33 4 453,00	3 807,32 4 683,00	3 966,67 4 879,00	4 206,50 5 174,00	4 472,36 5 501,00	4 578,86 5 632,00	5 057,72 6 221,00	5 138,21 6 320,00	6 175,61 7 596,00
CXP 0473Q	Manualne okno wyłazowe	0,86	- -	- -	- -	- -	5 083,74 6 253,00	5 286,99 6 503,00	6 202,44 7 629,00	- -	- -
Akcesoria instalacyjne											
ZCE 0015	Baza podwyższająca 16 cm z kołnierzem		853,66 1 050,00	902,44 1 110,00	913,01 1 123,00	952,03 1 171,00	981,30 1 207,00	991,06 1 219,00	1 099,19 1 352,00	1 138,21 1 400,00	1 334,96 1 642,00
ZCE 1015	Nadstawka podwyższająca 16 cm bez kołnierza		768,29 945,00	812,20 999,00	821,14 1 010,00	856,91 1 054,00	882,93 1 086,00	891,87 1 097,00	989,43 1 217,00	1 024,39 1 260,00	1 200,81 1 477,00
ZZZ 210	Zestaw profili do mechanicznego mocowania pokrycia dachowego		187,80 231,00	198,37 244,00	200,81 247,00	209,76 258,00	216,26 266,00	217,89 268,00	241,46 297,00	250,41 308,00	293,50 361,00

* Obliczono dla rozmiaru referencyjnego 120x120 cm i podstawy 30 cm; przy nachyleniu dachu 0°

** We wszystkich rozmiarach prostokątnych (zasilanych elektrycznie i słonecznie) okno otwiera się na krótszy bok.

Rolety										
MSG	Solarna, markiza przeciwsłoneczna	1 269,11 1 561,00	1 296,75 1 595,00	1 324,39 1 629,00	1 352,03 1 663,00	1 379,67 1 697,00	1 407,32 1 731,00	1 434,96 1 765,00	1 462,60 1 799,00	-
FMG	Elektryczna przyciemniająca roleta plisowana	1 095,12 1 347,00	1 119,51 1 377,00	1 143,09 1 406,00	1 166,67 1 435,00	1 191,06 1 465,00	1 214,63 1 494,00	1 238,21 1 523,00	1 261,79 1 552,00	1 488,62 1 831,00
FMK	Elektryczna, energooszczędna roleta zaciemniająco - plisowana	1 227,64 1 510,00	1 254,47 1 543,00	1 281,30 1 576,00	1 307,32 1 608,00	1 334,15 1 641,00	1 360,98 1 674,00	1 387,80 1 707,00	1 414,63 1 740,00	1 668,29 2 052,00
FSK	Solarna, energooszczędna roleta zaciemniająco - plisowana	1 227,64 1 510,00	1 254,47 1 543,00	1 281,30 1 576,00	1 307,32 1 608,00	1 334,15 1 641,00	1 360,98 1 674,00	1 387,80 1 707,00	1 414,63 1 740,00	1 668,29 2 052,00

W przypadku akcesoriów elektrycznych instalowanych na nieotwieranych oknach do dachów płaskich, należy dokupić sterownik KUX 110, cena str. 33. MSG i FSK nie powinny być instalowane do nieprzezroczystej kopuły. FMK/FMG/FSK można łączyć z markizą MSG zasilaną energią słoneczną. Rolety nie są kompatybilne z CXP.

Ceny w zł, netto i **brutto (23% VAT)**



Nowa generacja okien do dachów płaskich

Podstawa (CFU/CVU)

- Wyjątkowa konstrukcja okna ze smukłą ramą i niewidocznym skrzydłem zapewnia maksimum światła dziennego i przejrzysty widok na niebo
- Dostępna z pakietem 2- lub 3-szybowym zapewniającym doskonałe parametry energetyczne i redukcję dźwięków
- Laminowane szkło izolacyjne dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie antywłamaniowe*
- Dyskretnie wkomponowane rolety wewnętrzne
- Dostępny wariant nieotwierany (CFU), otwierany elektrycznie lub solarnie (CVU)
- Zintegrowany czujnik deszczu zabezpiecza przed zalaniem pomieszczenia

+ Sferyczny lub płaski moduł szklany (ISU)

- Maksymalna powierzchnia doświetlająca
- Nowoczesny design
- Znakomita redukcja dźwięków
- Przejrzysty widok i odprowadzenie wody dzięki technologii CurveTech

Okno do dachów płaskich składa się z elementu dolnego i kompatybilnej jednostki górnej, które zamawiane są osobno.

Oferta rolet




Solarna markiza przeciwsłoneczna (MSU)

Markiza ze sterowaniem solarnym zapewnia kontrolę światła i ochronę przed nagrzewaniem.



Roleta zaciemniająca (DSU)

Roleta zaciemniająca ze sterowaniem solarnym blokuje zewnętrzne światło zapewniając efekt zaciemnienia.



Moskitiera (ZIU)

Pozwala cieszyć się świeżym powietrzem i widokiem nieba bez owadów.

Znaczenie światła dziennego

Doświetl odpowiednio wnętrza

Okna VELUX do dachów płaskich to przejrzyste widoki na niebo i światło skierowane z góry na dół, dzięki czemu zapewniają lepszą dystrybucję światła i doświetlenie każdego zakamarka pokoju. Wzbogać swoje wnętrza naturalnym światłem i zadbaj o komfort w pomieszczeniu dzięki wygodnemu sterowaniu za pomocą ściennej klawiatury.



po

* Spełnia wymagania prawne UE dotyczące odporności na włamanie, klasa 2

																				
Kod rozmiaru				060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080					150100	150120	150150	200060	200100
Wymiar okna w cm				60×60	80×80	90x60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80					150×100	150×120	150×150	200×60	200×100
NOWA GENERACJA OKIEN DO DACHÓW PŁASKICH																				
Element górny																				
ISU 1093	Sferyczny moduł szklany			2 278,86 2 803,00	2 714,63 3 339,00	2 513,01 3 091,00	3 016,26 3 710,00	3 351,22 4 122,00	3 485,37 4 287,00	4 356,10 5 358,00	4 054,47 4 987,00					4 423,58 5 441,00	5 194,31 6 389,00	6 031,71 7 419,00	4 591,06 5 647,00	6 333,33 7 790,00
ISU 2093	Płaski moduł szklany			1 644,72 2 023,00	1 959,35 2 410,00	1 813,82 2 231,00	2 176,42 2 677,00	2 418,70 2 975,00	2 515,45 3 094,00	3 143,90 3 867,00	2 926,83 3 600,00					3 192,68 3 927,00	3 748,78 4 611,00	4 353,66 5 355,00	3 313,82 4 076,00	4 571,54 5 623,00
Podstawa		U _{rc,ref300} (W/m²K)*		z ISU 1093		z ISU 2093														
CFU 0020Q	Stała podstawa, 2-szybowa	0,65	0,75	1 991,06 2 449,00	2 371,54 2 917,00	2 195,93 2 701,00	2 634,96 3 241,00	2 927,64 3 601,00	3 044,72 3 745,00	3 572,36 4 394,00	3 221,14 3 962,00					3 660,16 4 502,00	4 128,46 5 078,00	4 801,63 5 906,00	3 660,16 4 502,00	5 035,77 6 194,00
CFU 0025Q	Stała podstawa, 3-szybowa	0,55	0,60	2 588,62 3 184,00	3 082,93 3 792,00	2 854,47 3 511,00	3 426,02 4 214,00	3 806,50 4 682,00	3 958,54 4 869,00	4 643,90 5 712,00	4 186,99 5 150,00					4 757,72 5 852,00	5 366,67 6 601,00	6 242,28 7 678,00	5 582,00 6 852,00	6 547,15 8 053,00
CVU 0220Q	Elektryczna podstawa, 2-szybowa	0,65	0,75	5 156,91 6 343,00	5 537,40 6 811,00	5 361,79 6 595,00	5 800,81 7 135,00	6 093,50 7 495,00	6 210,57 7 639,00	6 738,21 8 288,00	6 386,99 7 856,00					6 826,02 8 396,00	7 294,31 8 972,00	7 967,48 9 800,00	6 826,02 8 396,00	8 201,63 10 088,00
CVU 0225Q	Elektryczna podstawa, 3-szybowa	0,55	0,60	5 754,47 7 078,00	6 248,78 7 686,00	6 020,33 7 405,00	6 591,87 8 108,00	6 972,36 8 576,00	7 124,39 8 763,00	7 809,76 9 606,00	7 352,85 9 044,00					7 923,58 9 746,00	8 532,52 10 495,00	9 408,13 11 572,00	7 923,58 9 746,00	9 713,01 11 947,00
CVU 0320Q	Solarna podstawa 2-szybowa	0,65	0,75	5 156,91 6 343,00	5 537,40 6 811,00	5 361,79 6 595,00	5 800,81 7 135,00	6 093,50 7 495,00	6 210,57 7 639,00	6 738,21 8 288,00	6 386,99 7 856,00					6 826,02 8 396,00	7 294,31 8 972,00	7 967,48 9 800,00	6 826,02 8 396,00	8 201,63 10 088,00
CVU 0325Q	Solarna podstawa 3-szybowa	0,55	0,60	5 754,47 7 078,00	6 248,78 7 686,00	6 020,33 7 405,00	6 591,87 8 108,00	6 972,36 8 576,00	7 124,39 8 763,00	7 809,76 9 606,00	7 352,85 9 044,00					7 923,58 9 746,00	8 532,52 10 495,00	9 408,13 11 572,00	7 923,58 9 746,00	9 713,01 11 947,00
Akcesoria instalacyjne																				
ZCU 0015	Baza podwyższająca 16 cm z kołnierzem			853,66 1 050,00	913,01 1 123,00	902,44 1 110,00	952,03 1 171,00	981,30 1 207,00	991,06 1 219,00	1 099,19 1 352,00	1 030,08 1 267,00					1 138,21 1 400,00	1 226,83 1 509,00	1 334,96 1 642,00	1 403,25 1 726,00	1 403,25 1 726,00
ZCU 1015	Nadstawka podwyższająca 16 cm bez kołnierza			768,29 945,00	821,14 1 010,00	812,20 999,00	856,91 1 054,00	882,93 1 086,00	891,87 1 097,00	989,43 1 217,00	927,64 1 141,00					1 024,39 1 260,00	1 104,07 1 358,00	1 200,81 1 477,00	1 262,60 1 553,00	1 262,60 1 553,00
ZZZ 210U	Zestaw profili do mechanicznego mocowania pokrycia dachowego			187,80 231,00	200,81 247,00	198,37 244,00	209,76 258,00	216,26 266,00	217,89 268,00	241,46 297,00	226,83 279,00					250,41 308,00	269,92 332,00	293,50 361,00	308,94 380,00	308,94 380,00

* Obliczono dla rozmiaru referencyjnego 120x120 cm i podstawy 30 cm; przy nachyleniu dachu 0°

** We wszystkich rozmiarach prostokątnych (zasilanych elektrycznie i solarnie) okno otwiera się na dłuższy bok

Rolety																											
MSU		Solarna markiza przeciwsłoneczna		1 521,95	1 872,00	1 588,62	1 954,00	1 555,28	1 913,00	1 621,14	1 994,00	1 654,47	2 035,00	1 687,80	2 076,00	1 721,14	2 117,00	1 704,07	2 096,00	1 753,66	2 157,00	1 886,18	2 320,00	2 068,29	2 544,00	1 852,85	2 279,00
DSU		Solarna roleta zaciemniająca		1 521,95	1 872,00	1 588,62	1 954,00	1 555,28	1 913,00	1 621,14	1 994,00	1 654,47	2 035,00	1 687,80	2 076,00	1 721,14	2 117,00	1 704,07	2 096,00	1 753,66	2 157,00	1 886,18	2 320,00	2 068,29	2 544,00	1 852,85	2 279,00
ZIU		Manualna moskitiera		362,60	446,00	378,05	465,00	370,73	456,00	386,18	475,00	394,31	485,00	401,63	494,00	409,76	504,00	405,69	499,00	417,89	514,00	449,59	553,00	492,68	606,00	441,46	516,26

DSU i MSU nie można łączyć



Rolety montowane są wewnątrz skrzydła okna, dlatego zaleca się ich montaż podczas instalacji okien.



Kompatybilne z inteligentnym systemem sterowania domem – VELUX ACTIVE i App Control

Ceny w zł, netto i brutto (23% VAT)

przed



Otwórz katalog produktów do dachów płaskich.

Elektryczne okno wyłazowe

Łatwy dostęp do dachu w celu napraw i konserwacji dzięki innowacyjnemu wyłazowi z elektrycznym zasilaniem.



Wyłaz został zbudowany na tej samej platformie co okna VELUX nowej generacji do dachów płaskich. Zachowuje te same zalety techniczne, dzięki czemu stanowi niezawodne rozwiązanie, umożliwiające wygodny dostęp do dachu podczas prac serwisowych. Dzięki unikalnej, minimalistycznej konstrukcji wyłaz z elektrycznym napędem zapewnia maksymalny dopływ światła dziennego, nowoczesny design oraz skuteczną wentylację wnętrza. Dodatkowo zintegrowany czujnik deszczu automatycznie zamknie okno, gdy tylko spadną pierwsze krople.

Okno wyłazowe dostępne jest z 2- lub 3-szybowym pakietem, zapewniającym doskonałą efektywność energetyczną oraz redukcję hałasu.

Każdy wyłaz jest wyposażony w obowiązkowy zestaw bezpieczeństwa, który chroni osobę pracującą na dachu przed uwieszeniem i upadkiem. Natomiast gdy okno nie jest wykorzystywane do celów serwisowych zapewnia komfortową wentylację.

Możliwość montażu ze sferycznym modułem szklanym (wygodny montaż w dachach o nachyleniu 0-15°) lub płaskim modułem szklanym (montaż w dachach o nachyleniu 2-15°).



Łatwy dostęp do dachu
Bezproblemowe otwieranie i zabezpieczenie pozycji okna w trybie serwisowym za pomocą włącznika wewnętrznego i klucza dołączonego do zestawu.

Zwiększone bezpieczeństwo
Okno wyłazowe pozostaje bezpiecznie otwarte podczas wychodzenia na dach. Następnie technik zamyka je od zewnątrz za pomocą zewnętrznego przełącznika i klucza, zapobiegając niezamierzonemu sterowaniu od wewnątrz, co daje mu ochronę przed upadkiem i uwieszeniem na dachu.

Wentylacja
Ciesz się wygodnym wietrzeniem na co dzień, które zwiększy komfort w pomieszczeniach.

Kompatybilność
Aby zapewnić prawidłowe działanie wszystkich kluczowych funkcji – w tym trybu serwisowego i pracy czujnika deszczu – okno CXU musi być używane w połączeniu z jednostką sterującą KES 305 sprzedawaną razem z oknem.

Optymalny komfort w pomieszczeniach
Elektryczne okno wyłazowe jest w pełni kompatybilne z markizą przeciwsłoneczną MSU, roletą zaciemniającą MSU oraz moskitierą ZIU, co pozwala na kontrolę ciepła i światła w pomieszczeniach.



		Kod rozmiaru Wymiar okna w cm	100100 100×100	120120 120×120	150100 150×100	
NOWA GENERACJA OKIEN DO DACHÓW PŁASKICH						
Element górny						
ISU 1093	Sferyczny moduł szklany		3 351,22 4 122,00	4 356,10 5 358,00	4 423,58 5 441,00	
ISU 2093	Płaski moduł szklany		2 418,70 2 975,00	3 143,90 3 867,00	3 192,68 3 927,00	
Podstawa		U _{rc,ref300} (W/m²K)* z ISU 1093 z ISU 2093				
CXU S20001	Podstawa elektryczna, pakiet 2-szybowy; KFS 302 EU - zestaw bezpieczeństwa z czujnikiem deszczu; oraz jednostka sterująca KES 305 EU	0,75	0,80	16 379,67 20 147,00	19 278,86 23 713,00	19 673,98 24 199,00
CXU S20002	Podstawa elektryczna, pakiet 3-szybowy; KFS 302 EU - zestaw bezpieczeństwa z czujnikiem deszczu; oraz jednostka sterująca KES 305 EU	0,65	0,70	20 332,52 25 009,00	24 100,81 29 644,00	24 614,63 30 276,00
Akcesoria instalacyjne						
ZCU 0015	Baza podwyższająca 16 cm z kołnierzem		981,30 1 207,00	1 099,19 1 352,00	1 138,21 1 400,00	
ZCU 1015	Nadstawka podwyższająca 16 cm bez kołnierza		882,93 1 086,00	989,43 1 217,00	1 024,39 1 260,00	
ZZZ 210U	Zestaw profili do mechanicznego mocowania pokrycia dachowego		216,26 266,00	241,46 297,00	250,41 308,00	
LSF 2000***	Wnęka		1 739,02 2 139,00	1 878,05 2 310,00	1 913,01 2 353,00	
BBX 0000C	Wokółokienna paroizolacja		199,19 245,00	222,76 274,00	230,89 284,00	
* Obliczono dla rozmiaru referencyjnego 120x120 cm i podstawy 30 cm; przy nachyleniu dachu 0°						
*** We wszystkich rozmiarach prostokątnych okno otwiera się na dłuższy bok.						
Rolety						
MSU	Solarna markiza przeciwsłoneczna		1 654,47 2 035,00	1 721,14 2 117,00	1 753,66 2 157,00	
DSU	Solarna roleta zaciemniająca		1 654,47 2 035,00	1 721,14 2 117,00	1 753,66 2 157,00	
ZIU	Manualna moskitiera		394,31 485,00	409,76 504,00	417,89 514,00	

* Obliczono dla rozmiaru referencyjnego 120x120 cm i podstawy 30 cm; przy nachyleniu dachu 0°
** We wszystkich rozmiarach prostokątnych okno otwiera się na dłuższy bok.

Rolety				
MSU	Solarna markiza przeciwsłoneczna	1 654,47 2 035,00	1 721,14 2 117,00	1 753,66 2 157,00
DSU	Solarna roleta zaciemniająca	1 654,47 2 035,00	1 721,14 2 117,00	1 753,66 2 157,00
ZIU	Manualna moskitiera	394,31 485,00	409,76 504,00	417,89 514,00

DSU i MSU nie można łączyć.

Rolety montowane są pod górnym modułem szklanym, dlatego zaleca się ich montaż podczas instalacji okien.

Ceny w zł, netto i brutto (23% VAT)

Ceny okien dachowych

		Współczynnik U _w (W/m²K)																	
Kod rozmiaru			CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118		MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
STANDARD, obrotowe, górne/dolne otwieranie																			
GLL 1061/1061B	1,1	1 238,21 1 523,00*	1 319,51 1 623,00	-	1 466,67 1 804,00*	1 531,71 1 884,00	1 678,05 2 064,00	1 499,19 1 844,00	1 629,27 2 004,00			1 743,09 2 144,00	2 020,33 2 485,00	1 906,50 2 345,00*	2 036,59 2 505,00	-	2 004,07 2 465,00*	2 231,71 2 745,00*	-
GLU 0061/0061B	1,1	1 584,55 1 949,00*	1 689,43 2 078,00*	-	-	1 960,16 2 411,00	2 147,97 2 642,00	1 918,70 2 360,00	2 085,37 2 565,00			2 231,71 2 745,00	2 586,18 3 181,00	-	2 606,50 3 206,00	-	-	2 856,91 3 514,00*	-
GLL 1064/1064B	1,0	1 436,59 1 767,00*	1 530,89 1 883,00	-	1 700,81 2092,00*	1 776,42 2 185,00	1 946,34 2 394,00	1 739,02 2 139,00	1 890,24 2 325,00			2 021,95 2 487,00	2 343,90 2 883,00	2 211,38 2720,00*	2 362,60 2 906,00	-	2 324,39 2 859,00*	2 589,43 3 185,00*	-
GLU 0064/0064B	1,0	1 838,21 2261,00*	1 959,35 2 410,00	-	-	2 273,98 2 797,00	2 491,87 3 065,00	2 225,20 2 737,00	2 419,51 2 976,00			2 588,62 3 184,00	3 000,00 3 690,00	-	3 023,58 3 719,00	-	-	3 313,82 4076,00*	-
KOMFORT, obrotowe, górne/dolne otwieranie																			
GNL 1064	1,0	-	-	-	-	2 573,17 3 165,00	-	2 535,77 3 119,00	2 686,99 3 305,00			2 818,70 3 467,00	3 140,65 3 863,00	-	3 159,35 3 886,00	-	-	3 386,18 4 165,00	-
GNU 0064	1,0	-	-	-	-	3 070,73 3 777,00	-	3 021,95 3 717,00	3 216,26 3 956,00			3 385,37 4 164,00	3 796,75 4 670,00	-	3 820,33 4 699,00	-	-	4 110,57 5 056,00	-
GLL 1064 21/30	1,0	2 379,67 2 927,00	-	-	-	2 719,51 3 345,00	-	2 682,11 3 299,00	2 833,33 3 485,00			2 965,04 3 647,00	3 286,99 4 043,00	-	3 305,69 4 066,00	-	-	-	-
GLU 0064 21/30	1,0	2 781,30 3 421,00	-	-	-	3 217,07 3 957,00	-	3 168,29 3 897,00	3 362,60 4 136,00			3 531,71 4 344,00	3 943,09 4 850,00	-	3 966,67 4 879,00	-	-	-	-
GLL 1085/1085B	0,9	1 857,72 2 285,00*	-	-	-	2 297,56 2 826,00	-	2 248,78 2 766,00	2 443,90 3 006,00			2 614,63 3 216,00	3 030,08 3 727,00	-	3 055,28 3 758,00*	-	-	3 347,97 4 118,00*	-
GLU 0085/0085B	0,9	2 377,24 2 924,00*	-	-	-	2 940,65 3 617,00	-	2 878,05 3 540,00	3 128,46 3 848,00			3 347,15 4 117,00	3 878,86 4 771,00	-	3 910,57 4 810,00*	-	-	4 285,37 5 271,00*	-
PODSTAWOWE, obrotowe, górne/dolne otwieranie																			
GZL 1051/1051B	1,3	1 089,43 1 340,00*	1 160,98 1 428,00*	-	1 290,24 1 587,00*	1 347,97 1 658,00	1 476,42 1816,00*	1 318,70 1 622,00	1 434,15 1 764,00			1 534,15 1 887,00	1 778,05 2 187,00	1 677,24 2 063,00	1 791,87 2 204,00	-	1 763,41 2 169,00*	1 964,23 2 416,00*	-
GLU 0051/0051B	1,3	1 395,12 1716,00*	-	-	-	1 725,20 2 122,00	1 890,24 2325,00*	1 688,62 2 077,00	1 834,96 2 257,00			1 963,41 2 415,00	2 275,61 2 799,00*	-	2 294,31 2 822,00**	-	-	2 514,63 3 093,00*	-
KOMFORT PLUS																			
GGL 3068 górne otwieranie	1,1	2 287,80 2 814,00	2 438,21 2 999,00	2 708,94 3 332,00	2 708,94 3 332,00	2 829,27 3 480,00	3 100,81 3 814,00	2 769,11 3 406,00	3 010,57 3 703,00			3 221,14 3 962,00	3 732,52 4 591,00	3 521,95 4 332,00	3 762,60 4 628,00	4 063,41 4 998,00	3 702,44 4 554,00	4 123,58 5 072,00	4 605,69 5 665,00
GGL 3066 górne otwieranie	1,0	2 562,60 3 152,00	2 730,89 3 359,00	3 034,15 3 732,00	3 034,15 3 732,00	3 169,11 3 898,00	3 472,36 4 271,00	3 101,63 3 815,00	3 371,54 4 147,00			3 607,32 4 437,00	4 180,49 5 142,00	3 944,72 4 852,00	4 214,63 5 184,00	4 551,22 5 598,00	4 147,15 5 101,00	4 618,70 5 681,00	5 158,54 6 345,00
GGL 3062 górne otwieranie	0,92	3 184,55 3 917,00	3 394,31 4 175,00	3 770,73 4 638,00	3 770,73 4 638,00	3 939,02 4 845,00	4 315,45 5 308,00	3 855,28 4 742,00	4 190,24 5 154,00			4 483,74 5 515,00	5 195,93 6 391,00	4 902,44 6 030,00	5 237,40 6 442,00	5 656,91 6 958,00	5 153,66 6 339,00	5 740,65 7 061,00	-
GGU 0068 górne otwieranie	1,1	2 859,35 3 517,00	3 047,97 3 749,00	3 386,18 4 165,00	3 386,18 4 165,00	3 536,59 4 350,00	3 875,61 4 767,00	3 461,79 4 258,00	3 762,60 4 628,00			4 026,02 4 952,00	4 665,85 5 739,00	4 402,44 5 415,00	4 703,25 5 785,00	5 079,67 6 248,00	4 628,46 5 693,00	5 155,28 6 341,00	5 756,91 7 081,00
GGU 0066 górne otwieranie	1,0	3 202,44 3 939,00	3 413,82 4 199,00	3 792,68 4 665,00	3 792,68 4 665,00	3 960,98 4 872,00	4 340,65 5 339,00	3 877,24 4 769,00	4 214,63 5 184,00			4 508,94 5 546,00	5 226,02 6 428,00	4 930,89 6 065,00	5 267,48 6 479,00	5 689,43 6 998,00	5 183,74 6 376,00	5 773,17 7 101,00	6 447,97 7 931,00
GGU 0062 górne otwieranie	0,92	3 980,49 4 896,00	4 242,28 5 218,00	4 713,82 5 798,00	4 713,82 5 798,00	4 923,58 6 056,00	5 395,12 6 636,00	4 818,70 5 927,00	5 237,40 6 442,00			5 604,07 6 893,00	6 495,12 7 989,00	6 128,46 7 538,00	6 547,15 8 053,00	7 070,73 8 697,00	6 442,28 7 924,00	7 175,61 8 826,00	-
GPL 3068 klapowo-obrotowe otwierane	1,1		3 643,09 4 481,00	3 913,82 4 814,00		4 034,15 4 962,00	4 305,69 5 296,00	3 973,98 4 888,00	4 215,45 5 185,00			4 426,02 5 444,00	4 937,40 6 073,00	4 726,83 5 814,00	4 967,48 6 110,00	5 268,29 6 480,00	4 907,32 6 036,00	5 328,46 6 554,00	5 810,57 7 147,00
GPL 3066 klapowo-obrotowe otwierane	1,0		3 935,77 4 841,00	4 239,02 5 214,00		4 373,98 5 380,00	4 677,24 5 753,00	4 306,50 5 297,00	4 576,42 5 629,00			4 812,20 5 919,00	5 385,37 6 624,00	5 149,59 6 334,00	5 419,51 6 666,00	5 756,10 7 080,00	5 352,03 6 583,00	5 823,58 7 163,00	6 363,41 7 827,00
GPU 0068 klapowo-obrotowe otwierane	1,1		4 252,85 5 231,00	4 591,06 5 647,00		4 741,46 5 832,00	5 080,49 6 249,00	4 666,67 5 740,00	4 967,48 6 110,00			5 230,89 6 434,00	5 870,73 7 221,00	5 607,32 6 897,00	5 908,13 7 267,00	6 284,55 7 730,00	5 833,33 7 175,00	6 360,16 7 823,00	6 961,79 8 563,00
GPU 0066 klapowo-obrotowe otwierane	1,0		4 618,70 5 681,00	4 997,56 6 147,00		5 165,85 6 354,00	5 545,53 6 821,00	5 082,11 6 251,00	5 419,51 6 666,00			5 713,82 7 028,00	6 430,89 7 910,00	6 135,77 7 547,00	6 472,36 7 961,00	6 894,31 8 480,00	6 388,62 7 858,00	6 978,05 8 583,00	7 652,85 9 413,00
GPU 0062 klapowo-obrotowe otwierane	0,96		5 447,15 6 700,00	5 918,70 7 280,00		6 128,46 7 538,00	6 600,00 8 118,00	6 023,58 7 409,00	6 442,28 7 924,00			6 808,94 8 375,00	7 700,00 9 471,00	7 333,33 9 020,00	7 752,03 9 535,00	8 275,61 10 179,00	7 647,15 9 406,00	8 380,49 10 308,00	-
GGL 306821/306830 elektryczne lub solarne	1,1	4 431,71 5 451,00	4 582,11 5 636,00	4 852,85 5 969,00	4 852,85*** 5 969,00	4 973,17 6 117,00	5 244,72 6 451,00	4 913,01 6 043,00	5 154,47 6 340,00			5 365,04 6 599,00	5 876,42 7 228,00	5 665,85 6 969,00	5 906,50 7 265,00	6 207,32 7 635,00	5 846,34 7 191,00	6 267,48 7 709,00	6 749,59 8 302,00
GGL 306621/306630 elektryczne lub solarne	1,0	4 706,50 5 789,00	4 874,80 5 996,00	5 178,05 6 369,00	5 178,05*** 6 369,00	5 313,01 6 535,00	5 616,26 6 908,00	5 245,53 6 452,00	5 515,45 6 784,00			5 751							

Ceny w zł, netto i brutto (23% VAT)

- * Niedostępne w wersji z dolnym sterowaniem
- ** Niedostępne w wersji z górnym sterowaniem
- *** Produkty dostępne wyłącznie w wersji elektrycznej

Akcesoria do okien i rolet



Drażki
ZCZ 080K 79,67/98,00 zł stały, 80 cm
ZCT 200K .. 117,89/145,00 zł teleskop

Ceny kołnierzy uszczelniających

	Kod rozmiaru Wymiary okna w cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160		PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
KOŁNIERZE																		
Montaż standardowy																		
Kołnierze do pojedynczego montażu, wariant 2000 – w zestawie z izolacją przeciwwilgociową BFX, rynienką odwadniającą i ramą izolacyjną BDX																		
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDB 2000, EDQ 2000		526,83 648,00	539,84 664,00	558,54 687,00	558,54 687,00	603,25 742,00	634,96 781,00	603,25 742,00	634,96 781,00	673,17 828,00	743,09 914,00		717,89 883,00	755,28 929,00	781,30 961,00	749,59 922,00	793,50 976,00	856,91 1 054,00
Kołnierze do pojedynczego montażu, wariant 1000 – w zestawie z izolacją przeciwwilgociową BFX, rynienką odwadniającą																		
EDW 1000, EDS 1000, EDT 1000, EDB 1000, EDQ 1000L		452,85 557,00	464,23 571,00	480,49 591,00	480,49 591,00	518,70 638,00	546,34 672,00	518,70 638,00 ²	546,34 672,00	578,86 712,00	639,02 786,00		617,07 759,00	649,59 799,00	671,54 826,00	644,72 793,00	682,93 840,00	737,40 907,00
EDW 0000 (bez BFX i rynienki odwadniającej)		316,26 389,00	323,58 398,00	- -	- -	361,79 445,00	- -	361,79 445,00	381,30 469,00	404,07 497,00	- -		430,89 530,00	453,66 558,00	468,29 576,00	449,59 553,00	476,42 586,00	514,63 633,00
Zestaw do ciepłego montażu – zawiera izolację przeciwwilgociową BFX, ramę izolacyjną BDX, rynienkę odwadniającą i paroizolację wokółłokienną BBX																		
EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01, EDB S00B01		634,15 780,00	650,41 800,00	673,98 829,00	673,98 829,00	729,27 897,00	769,11 946,00	729,27 897,00	769,11 946,00	817,07 1 005,00	904,07 1 112,00		873,17 1 074,00	919,51 1 131,00	952,03 1 171,00	912,20 1 122,00	967,48 1 190,00	1 047,15 1 288,00
Montaż obniżony																		
Kołnierze do pojedynczego montażu, wariant 2000 – w zestawie z izolacją przeciwwilgociową BFX, rynienką odwadniającą i ramą izolacyjną BDX																		
EDJ 2000		632,52 778,00	647,97 797,00	670,73 825,00	670,73 825,00	723,58 890,00	761,79 937,00	723,58 890,00	761,79 937,00	807,32 993,00	891,87 1 097,00		860,98 1 059,00	906,50 1 115,00	937,40 1 153,00	899,19 1 106,00	952,85 1 172,00	1 028,46 1 265,00
Kołnierze do pojedynczego montażu, wariant 1000 – w zestawie z izolacją przeciwwilgociową BFX, rynienką odwadniającą																		
EDJ 1000		543,90 669,00	556,91 685,00	576,42 709,00	576,42 709,00	622,76 766,00	655,28 806,00	622,76 766,00	655,28 806,00	694,31 854,00	766,67 943,00		740,65 911,00	779,67 959,00	805,69 991,00	773,17 951,00	818,70 1 007,00	884,55 1 088,00
Pojedyncze kołnierze do wymiany okien																		
EW 6000F, Zawiera BDX F EL 6000F		526,83 648,00	539,84 664,00	558,54 687,00	558,54 687,00	603,25 742,00	- -	603,25 742,00	634,96 781,00	673,17 828,00	743,09 914,00		717,89 883,00	755,28 929,00	781,30 961,00	749,59 922,00	793,50 976,00	856,91 1 054,00
EW 1000, EL 1000		452,85 557,00	464,23 571,00	- -	480,49 591,00	518,70 638,00	- -	518,70 638,00	546,34 672,00	578,86 712,00	639,02 786,00		617,07 759,00	649,59 799,00	671,54 826,00	644,72 793,00	682,93 840,00	737,40 907,00
Dodatkowe oblauchowanie – niezbędne przy montażu okna bez kołnierza																		
ZWC 2000T Oblauchowanie okna		263,41 324,00	269,92 332,00	279,67 344,00	279,67 344,00	301,63 371,00	317,89 391,00	301,63 371,00	317,89 391,00	336,59 414,00	371,54 457,00		358,54 441,00	378,05 465,00	390,24 480,00	374,80 461,00	396,75 488,00	428,46 527,00
Wokółłokienna paroizolacja																		
BBX 0000		131,71 162,00	134,96 166,00	139,84 172,00	139,84 172,00	150,41 185,00	158,54 195,00	150,41 185,00	158,54 195,00	168,29 207,00	185,37 228,00		179,67 221,00	188,62 232,00	195,12 240,00	186,99 230,00	198,37 244,00	214,63 264,00

**Wybrane kołnierze
pojedyncze
i kombi dostępne
również w kolorze
czarnym**

Montaž kombi

Montaż standardowy

Kołnierze kombi – do montażu okien obok siebie

EKW/EKS/EKB/EKQ 2001M/2002M/2003M	526,83 648,00	539,84 664,00	558,54 687,00	558,54 687,00	603,25 742,00	634,96 781,00	603,25 742,00	634,96 781,00	673,17 828,00	743,09 914,00		717,89 883,00	755,28 929,00	781,30 961,00	749,59 922,00	793,50 976,00	856,91 1 054,00
EKT 2001M/2002M/2003M	526,83 648,00	539,84 664,00	558,54 687,00	558,54 687,00	603,25 742,00	634,96 781,00	603,25 742,00	634,96 781,00	673,17 828,00	743,09 914,00		717,89 883,00	755,28 929,00	781,30 961,00	749,59 922,00	793,50 976,00	856,91 1 054,00

Kołnierze kombi – do montażu okien obok siebie z krokwią pomiędzy

EKW 2021M, EKS 2021M, EKB 2021M	1 053,66 1 296,00	1 079,67 1 328,00	1 117,89 1 375,00	1 117,89 1 375,00	1 206,50 1 484,00	1 269,92 1 562,00	1 206,50 1 484,00	1 269,92 1 562,00	1 346,34 1 656,00	1 486,18 1 828,00		1 434,96 1 765,00	1 511,38 1 859,00	1 561,79 1 921,00	1 498,37 1 843,00	1 587,80 1 953,00	1 714,63 2 109,00
EKW 1021M	906,50 1 115,00	928,46 1 142,00	- -	- -	1 037,40 1 276,00	1 091,87 1 343,00	1 037,40 1 276,00	1 091,87 1 343,00	1 157,72 1 424,00	- -		1 234,15 1 518,00	1 300,00 1 599,00	1 343,09 1 652,00	1 288,62 1 585,00	1 365,04 1 679,00	1 473,98 1 813,00

Montaż kombi – zestaw Duo, do dwóch okien bez krokwi pomiędzy

EBW 4021B2, EBW 4021B3¹	2 049,60 2 521,00	2 201,62 2 708,00	2 327,64 2 863,00	2 271,55 2 794,00	2 461,79 3 028,00	2 680,49 3 297,00	2 413,82 2 969,00	2 572,35 3 164,00	2 806,51 3 452,00	3 106,50 3 821,00		2 830,90 3 482,00	3 065,05 3 770,00	3 255,29 4 004,00	3 021,14 3 716,00	3 271,55 4 024,00	3 491,06 4 294,00
EBS 4021B2, EBS 4021B3¹	1 969,92 2 423,00	2 120,32 2 608,00	2 243,90 2 760,00	2 187,81 2 691,00	2 371,55 2 917,00	2 584,56 3 179,00	2 323,58 2 858,00	2 476,42 3 046,00	2 704,88 3 327,00	2 995,12 3 684,00		2 723,58 3 350,00	2 952,04 3 631,00	3 137,40 3 859,00	2 908,95 3 578,00	3 152,04 3 877,00	3 362,60 4 136,00
EKW 4021E2, EKW 4021E3¹	1 785,37 2 196,00	1 931,70 2 376,00	2 048,78 2 520,00	1 992,69 2 451,00	2 160,16 2 657,00	2 362,61 2 906,00	2 112,19 2 598,00	2 254,47 2 773,00	2 469,92 3 038,00	2 735,77 3 365,00		2 472,36 3 041,00	2 687,81 3 306,00	2 864,23 3 523,00	2 646,34 3 255,00	2 874,80 3 536,00	3 062,60 3 767,00
EKS 4021E2, EKS 4021E3¹	1 785,37 2 196,00	1 931,70 2 376,00	2 048,78 2 520,00	1 992,69 2 451,00	2 160,16 2 657,00	2 362,61 2 906,00	2 112,19 2 598,00	2 254,47 2 773,00	2 469,92 3 038,00	2 735,77 3 365,00		2 472,36 3 041,00	2 687,81 3 306,00	2 864,23 3 523,00	2 646,34 3 255,00	2 874,80 3 536,00	3 062,60 3 767,00

Montaż obniżony

Kołnierze kombi – do montażu okien obok siebie z krokwią pomiędzy

EKJ (2001M, 2002M, 2003M)	632,52 778,00	647,97 797,00	670,73 825,00	670,73 825,00	723,58 890,00	761,79 937,00	723,58 890,00	761,79 937,00	807,32 993,00	891,87 1 097,00		860,98 1 059,00	906,50 1 115,00	937,40 1 153,00	899,19 1 106,00	952,85 1 172,00	1 028,46 1 265,00
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

Montaż kombi – zestaw Duo, do dwóch okien bez krokwi pomiędzy

EKJ 4021E2/4021E3	2 504,88 3 081,00	2 656,10 3 267,00	2 780,48 3 420,00	2 724,39 3 351,00	2 908,95 3 578,00	3 124,40 3 843,00	2 860,98 3 519,00	3 016,26 3 710,00	3 246,35 3 993,00	3 541,46 4 356,00		3 267,49 4 019,00	3 497,56 4 302,00	3 685,37 4 533,00	3 454,48 4 249,00	3 700,83 4 552,00	3 913,02 4 813,00
-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

¹ B2/E2 biała obudowa elementu pomiędzy oknami,
B3/E3 drewniana obudowa elementu pomiędzy oknami;

² Cena kołnierza EDQ MK04 1000L wynosi 550,41 zł netto/677,00 zł brutto

Ceny w zł, netto i **brutto** (23% VAT)

- Regulowana rynna środkowa VELUX stosowana jest w zestawach kołnierzy EKW, EKS, EKQ, EKT, EKB do montażu na poziomie standardowym. Należy podać właściwą literę dla elementów 0001-0002. Elementy kołnierza kombi widziane od zewnątrz: 0001- lewy element / 0002- środkowy element / 0003 prawy element. Elementy znajdujące się obok siebie muszą być tej samej wysokości.

- Zestaw kombi 2021M zawiera elementy 2001M- i 2003 o tej samej szerokości i wysokości. Można go zastosować, jeśli pomiędzy oknami jest krokiew. Odległość między ościeżnicami można regulować w zakresie 10–16 cm.

- Zestaw DUO 4021 zawiera elementy kołnierza o tej samej szerokości i wysokości co 2001M i 2003. Można go zastosować w przypadku wycięcia krokwi pomiędzy dwoma oknami. Odległości między ramami: B2/B3=18mm, E2/E3=10cm. Zawiera również ramę izolacyjną BDX, izolację przeciwwilgociową BFX, belki pomocnicze, maskownicę w kolorze białym, paroizolację pomiędzy dwoma oknami i inne elementy niezbędne do montażu.

- Kołnierze kombi EKJ produkowane ze stałymi rynnami środkowymi. Standardowa odległość ościeżnic pomiędzy elementami może wynosić E=10cm, F=12cm, G=14cm, H=16cm. Należy podać właściwą literę dla elementów 0001 i 0002. Elementy kołnierza kombi widziane od zewnątrz: 0001- element lewy / 0002- element środkowy / 0003 element prawy. Elementy sąsiadujące ze sobą muszą mieć tę samą wysokość.

- Zestaw okien DUO 4021E zawiera elementy o tej samej szerokości i wysokości co 0001E i 0003. Można go zastosować w przypadku wycięcia kroków pomiędzy dwoma oknami. Odległość ramy: E=10cm. Zawiera również ramę izolacyjną BDX, izolację przeciwwilgociową BFX, belki pomocnicze, maskownicę w kolorze białym, paroizolację pomiędzy dwoma oknami i inne elementy niezbędne do montażu.

Ceny okien oraz kołnierzy (okna kolankowe, okna doświetlające, balkon, okno balkonowe)

			
	System pojedynczy	System podwójny	System potrójny
OKNO BALKONOWE			
GEL M08 3065 (cena dla 1, 2, 3 sztuk)	7 086,18 8 716,00	14 172,36 17 432,00	21 258,54 26 148,00
VEA/VEB	5 982,11 7 358,00	5 982,11 7 358,00	5 982,11 7 358,00
VEC (cena dla 0, 1, 2 sztuk)	-	5 539,02 6 813,00	11 078,04 13 626,00
EEW/EES M08 2000	417,07 513,00	-	-
EEW/EES M08 2001E	-	713,01 877,00	713,01 877,00
EEW/EES M08 2002E	-	-	621,14 764,00
EEW/EES M08 2003	-	508,94 626,00	508,94 626,00
EEX M35 0000	642,28 790,00	642,28 790,00	642,28 790,00
Suma	14 127,64 17 377,00	27 557,72 33 896,00	40 804,06 50 189,00

Okno balkonowe można zamontować w pojedynczej, podwójnej lub potrójnej kombinacji, jak pokazano w tabeli. Rozwiązania instalacyjne zależą od wybranej kombinacji elementów górnych i dolnych. Aby potwierdzić powyższe połączenia, skontaktuj się z dystrybutorem lub Działem Obsługi Klienta.

 Kod rozmiaru	 Wymiary okna w cm											
		MK31 78x60	MK35 78x95	MK36 78x115	MK38 78x137	PK31 94x60	PK35 94x95	PK36 94x115	PK38 94x137	SK31 114x60	SK35 114x95	SK36 114x115
PIONOWE OKNA DOŚWIELAJĄCE												
VFE 3068	2 715,45 3 340,00	3 046,34 3 747,00	3 244,72 3 991,00	3 377,24 4 154,00	3 112,20 3 828,00	3 443,90 4 236,00	3 576,42 4 399,00	3 708,13 4 561,00	3 476,42 4 276,00	3 774,80 4 643,00	3 840,65 4 724,00	- -
VFE 3066	3 040,65 3 740,00	3 412,20 4 197,00	- -	- -	3 486,18 4 288,00	3 856,91 4 744,00	- -	- -	3 894,31 4 790,00	4 227,64 5 200,00	- -	- -
VIU 0068	2 789,43 3 431,00	3 129,27 3 849,00	- -	- -	3 197,56 3 933,00	3 537,40 4 351,00	- -	- -	3 571,54 4 393,00	3 878,05 4 770,00	- -	- -
VIU 0066	3 123,58 3 842,00	3 504,88 4 311,00	- -	- -	3 581,30 4 405,00	3 961,79 4 873,00	- -	- -	4 000,00 4 920,00	4 343,09 5 342,00	- -	- -

Kod rozmiaru										
	Wymiary okna w cm	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
KOŁNIERZE POJEDYNCZE DO OKIEN PIONOWYCH (ZALEŻY OD ROZMIARU OKNA DACHOWEGO)										
EFW 2012/ EFS 2012	965,04 1 187,00	1 016,26 1 250,00	1 077,24 1 325,00	1 188,62 1 462,00	1 147,97 1 412,00	1 208,94 1 487,00	1 249,59 1 537,00	1 199,19 1 475,00	1 269,92 1 562,00	
BDX 2000	301,63 371,00	317,89 391,00	336,59 414,00	371,54 457,00	358,54 441,00	378,05 465,00	390,24 480,00	374,80 461,00	396,75 488,00	
KOŁNIERZE KOMBI DO OKIEN PIONOWYCH (ZALEŻY OD ROZMIARU OKNA DACHOWEGO)										
EFW 2022E/ EFS 2022E	1 852,85 2 279,00	1 950,41 2 399,00	2 067,48 2 543,00	2 282,11 2 807,00	2 204,07 2 711,00	2 321,14 2 855,00	2 399,19 2 951,00	2 301,63 2 831,00	2 438,21 2 999,00	
BDX 2000 (cena za 2 sztuki)	603,26 742,00	635,78 782,00	673,18 828,00	743,08 914,00	717,08 882,00	756,10 930,00	780,48 960,00	749,60 922,00	793,50 976,00	

Elementy pionowe VFE/VIU są montowane pod dowolnymi oknami dachowymi. Wybierz okna dachowe i rodzaj dolnego elementu pionowego i sprawdź w tabeli odpowiednie kołnierze.

Jeżeli chcesz upewnić się jakie rozwiązania wybrać skontaktuj się z dystrybutorem lub Działem Obsługi Klienta.

			
Kod rozmiaru Wymiary okna w cm	MK34 78x92	PK34 94x92	SK34 114x92
SKOŚNE OKNA DOŚWIELAJĄCE			
GIL 3068	2 708,94 3 332,00	3 070,73 3 777,00	3 371,54 4 147,00
GIL 3066	3 034,15 3 732,00	3 439,02 4 230,00	3 775,61 4 644,00
GIU 0068	3 060,98 3 765,00	3 469,92 4 268,00	3 809,76 4 686,00
GIU 0066	3 428,46 4 217,00	3 886,18 4 780,00	4 266,67 5 248,00

Skośne elementy doświetlające GIL/GIU stosowane są pod dowolnymi oknami dachowymi. Wybierz okna, pasujący element dolny i zobacz w tabeli poniżej odpowiednie kombinacje kołnierzy.

Kod rozmiaru okna powyżej <i>Wymiary okna w cm</i>									
	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
MONTAŻ POJEDYNCZY DLA OKIEN SKOŚNYCH									
EDW/EDS 2000	603,25 742,00	634,96 781,00	673,17 828,00	743,09 914,00	717,89 883,00	755,28 929,00	781,30 961,00	749,59 922,00	793,50 976,00
EDW/EDS 1000	518,70 638,00	546,34 672,00	578,86 712,00	639,02 786,00	617,07 759,00	649,59 799,00	671,54 826,00	644,72 793,00	682,93 840,00
ETW/ETS WK34 2000					476,42 586,00				
ETW/ETS WK34 1000					409,76 504,00				
MONTAŻ PODWÓJNY KOMBI DLA OKIEN SKOŚNYCH									
EKW/EKS 2021M	1 206,50 1 484,00	1 269,92 1 562,00	1 346,34 1 656,00	1 486,18 1 828,00	1 434,96 1 765,00	1 511,38 1 859,00	1 561,79 1 921,00	1 498,37 1 843,00	1 587,80 1 953,00
ETW/ETS WK34 2000					476,42 586,00				
ETW/ETS WK34 2000M					417,07 513,00				

					
Kod rozmiaru <i>Wymiary okna w cm</i>	CK04 55x98	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	SK06 114x118
OKNO DO DACHOW O NISKIM KĄCIE NACHYLENIA					
GBL 2015	2 438,21 2 999,00	2 769,11 3 406,00	3 010,57 3 703,00	3 221,14 3 962,00	3 702,44 4 554,00
KOŁNIERZ POJEDYNCZY DLA OKNA GBL					
EDG 2000	647,97 797,00	723,58 890,00	761,79 937,00	807,32 993,00	899,19 1 106,00
EDG 1000	556,91 685,00	622,76 766,00	655,28 806,00	694,31 854,00	773,17 951,00

 Kod rozmiaru Wymiary okna w cm											
	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK08
	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x140
MINI LUKARNA											
EAW 6000	4 259,35 5 239,00	4 483,74 5 515,00	4 259,35 5 239,00	4 483,74 5 515,00	4 752,85 5 846,00	5 066,67 6 232,00	5 335,77 6 563,00	5 514,63 6 783,00	5 291,06 6 508,00	5 604,88 6 894,00	6 052,85 7 445,00
EAW 6021E	12 778,86 15 718,00	13 451,22 16 545,00	12 778,86 15 718,00	13 451,22 16 545,00	14 258,54 17 538,00	15 200,00 18 696,00	16 007,32 19 689,00	16 544,71 20 350,00	15 872,36 19 523,00	16 813,82 20 681,00	18 159,35 22 336,00
EAW 6031E	12 778,87 15 718,00	13 451,22 16 545,00	12 778,87 15 718,00	13 451,22 16 545,00	14 258,54 17 538,00	-	-	-	-	-	-
EAS 6000	3 620,33 4 453,00	3 811,38 4 688,00	3 620,33 4 453,00	3 811,38 4 688,00	4 039,84 4 969,00	4 306,51 5 297,00	4 534,96 5 578,00	4 687,80 5 766,00	4 497,56 5 532,00	4 764,23 5 860,00	5 144,72 6 328,00
EAS 6021E	10 861,79 13 360,00	11 433,33 14 063,00	10 861,79 13 360,00	11 433,33 14 063,00	12 119,52 14 907,00	12 919,51 15 891,00	13 605,69 16 735,00	14 063,41 17 298,00	13 491,87 16 595,00	14 291,87 17 579,00	15 434,96 18 985,00
EAS 6031E	10 861,79 13 360,00	11 433,33 14 063,00	10 861,79 13 360,00	11 433,33 14 063,00	12 119,51 14 907,00	-	-	-	-	-	-

			
Kod rozmiaru <i>Wymiary okna</i> w cm	MK06 78x118	PK06 94x118	SK06 114x118
LUKARNA			
EBW 2022BK	12 707,32 15 630,00	13 348,78 16 419,00	13 530,89 16 643,00
EBW 2032BK	14 171,54 17 431,00	-	-

Wszystkie ceny podane w katalogu są rekomendowanymi cenami detalicznymi w złotych. Stawka podatku VAT wynosi 23%. Ceny mają charakter orientacyjny i nie są ofertą zawarcia umowy sprzedaży. Aktualne ceny sprzedaży otrzymasz od lokalnych dystrybutorów lub montażystów.

Informacje o terminie dostawy można uzyskać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta VELUX lub lokalnym dystrybutorem. Szczegóły gwarancji możesz znaleźć na www.velux.pl/informacje-prawne/gwarancja.

Firma VELUX nie odpowiada za błędy w katalogach, broszurach i innych drukowanych materiałach oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w swoich produktach, terminach dostaw i cenach bez powiadomienia i uprzedzenia. Aktualnie obowiązujące ceny są dostępne na stronie www.velux.pl.

Wszystkie parametry produktów, informacje i dane techniczne (zwane „Informacje”) zawarte w tej broszurze mogą ulec zmianie. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie i weryfikację Informacji w momencie składania zamówienia. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są uważane za dokładne i prawidłowe, ale prezentowane bez jakiegokolwiek gwarancji lub odpowiedzialności. Sprawdź dane na stronie velux.pl lub skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia.



**Chroń przyrodę!
Skorzystaj
z elektronicznej
wersji broszury!**

VELUX Polska Sp. z o.o.
Krakowiaków 34
02-255 Warszawa

Tel: 22 33 77 000

E-mail: kontakt@velux.pl
Strona: velux.pl

facebook.com/VELUXPolska
instagram.com/veluxpolska
pl.pinterest.com/VELUXPL

